

ESD Podkładka pod myszkę, jasnoniebieski, 225 x 180 x 2 mm



Podkładka pod mysz SafeGuard ESD w kolorze jasnoniebieskim, o wymiarach 225 x 180 x 2 mm, oferuje szereg korzyści dla produkcji elektroniki. Jest odporna na ciepło i lutowanie, a także na chemikalia i olej. Dzięki trwałej elastyczności nie zwija się i jest odporna na ścieranie. Dwuwarstwowa mata na biurko ESD (rozpraszająca/przewodząca) gwarantuje rezystancję powierzchniową na poziomie $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3). Podkładka pod mysz spełnia również wymogi RoHS. Antyrefleksyjna powierzchnia ułatwia pracę i zapewnia komfort.

- Odporna na ciepło i lutowanie
- Odporność na temperaturę zgodnie z testem rozżarzonego drutu - IEC 60335-1:2010 - do 750°C i testem płomienia igłowego zgodnie z IEC 60695-11, do 30 sek.
- Odporność na chemikalia i olej
- Trwale elastyczne, odporne na ścieranie i wygodne
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Antyrefleksyjna powierzchnia ułatwia pracę
- Dwuwarstwowa mata ESD (rozpraszająca/przewodząca)

- Rezystancja powierzchniowa wynosi $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Numer artykułu.	WL43393
Model	SG-MP-HB-GL
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-MP-HB-GL-225X180X2
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	225 mm
Szerokość	180 mm
Wysokość	2 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	jasnoniebieski
Kolor	niebieski
Tworzywo	Kauczuk naturalny i kauczuk syntetyczny
Zgodny z RoHS	tak
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Rodzaj powierzchni	podkładka pod mysz
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Odporność na temperaturę	Test drutu żarowego wg IEC 60335-1:2010 - do 750°C
Typowa rezystywność objętościowa (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Twardość ISO 7619	shore A 75
Odporność materiału/ciśnienie EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Odporność na ścieranie ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Elastyczność EN/ISO 24344 (Met.AO 20 mm)	tak
Łatwopalność	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Odporność na poślizg, dynamiczna COF EN13893	> 0,30
Odporność na plamy EN/ISO 26987	trwały, w zależności od stężenia i czasu trwania kontaktu
Odporność na olej i smar (ASTM D471)	Ograniczona zmiana objętości i masy
Czyszczenie	należy stosować odpowiednie środki czyszczące ESD
W zestawie kabel uziemiający	nie

W tym punkt uziemienia	nie
Powierzchnia	Dwuwarstwowa podkładka kompozytowa
Rogi	zaokrąglony
Zgodny z ESD	tak