

Oświetlenie powierzchniowe LED, 1,5 A, 72 W, bez sterowania światłem



- Kolor jasny mieszany biały
- wyjątkowo płaska obudowa
- punktowy pryzmatyczny: wytwarza nieoślepiające, szerokopasmowe światło, zmniejszając luminancję i zapobiegając powstawaniu wielu cieni na powierzchni roboczej
- nie ściemniany
- temperatura barwowa ok. 4.800K
- jest montowany na profilach lub ścianach i oświetla miejsce pracy z większej odległości
- Korek kołnierzowy M8
- wymiar: 825 x 198 x 31 mm
- Prąd znamionowy: 1450mA
- Moc znamionowa: 72W
- Napięcie robocze: 48 V
- Stopień ochrony z przodu i z tyłu: IP 20
- Kąt rozpraszania: ok. 60
- Zakres temperatur: od -10°C do +40°C
- Obudowa: aluminium
- Pokrywa: PMMA/PC

- Akcesoria potrzebne do uruchomienia: kabel WL40709 - nr 8705413 i zasilacz WL40708 - nr 8705410

Numer artykułu.	WL43687
Model	PL151x8
Producent	TSL-ESCHA
Numer artykułu producenta.	8705395
Dane producenta GPSR	TSL-ESCHA GmbH Elberfelder Straße 1 DE-58553 Halver www.tsl-escha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Typ lampy lub szkła powiększającego	oprawa powierzchniowa
Możliwość ściemniania	tak
Temperatura barwowa	4800 °K
Moc	72 W
Zapięcie	Montaż ścienny
Kolor obudowy	srebro
Klasa ochrony	20
Zgodny z ESD	nie