

ESD Sznurowane buty ochronne ESD SL 40, niebieski, szerokość 12, rozmiar 36



Materiał cholewki SportLine to tkanina składająca się z włókien tekstylnych i łącząca w sobie różne zalety. Tkanina jest szczególnie przepuszczająca powietrze, oddychająca i dlatego bardzo wygodna w noszeniu. Jego właściwości hydrofobowe sprawiają, że jest również hydrofobowy, szybkoschnący i odporny na zużycie.

ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i anatomiczne potrzeby każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® jest holistyczną koncepcją podeszwy do biegania i wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem kompleks podeszwowy jest stale prowadzony przez tę samą, naturalną linię sił - INNOFLEX LINE. Optymalnie prowadzi siły od pięty do palców i w ten sposób wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie, odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, wyposażone w szczególnie absorbujący energię materiał MPU®,

pochłaniają energię i w ukierunkowany sposób oddają ją w procesie ruchu. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Technologia Alu-tec®: nowa lekkość. Aluminium od lat stosowane jest nie tylko jako zaawansowany technologicznie materiał w lotnictwie i przemyśle samochodowym, ale także w wielu dzisiejszych butach ochronnych ATLAS. Anatomicznie ukształtowana aluminiowa osłona palców jest szczególnie lekka i przesuwą środek ciężkości buta na środek stopy. To aktywnie pomaga zapobiegać wypadkom potknięć spowodowanych brakiem równowagi. Termicznie neutralne zachowanie aluminium zapobiega również tworzeniu się mostków zimna wewnątrz buta i tym samym gwarantuje przyjemny klimat dla stóp o każdej porze roku.

Szczególnie przy kłęczeniu po pewnym czasie może dojść do zużycia w okolicy palców buta. Można je znacznie ograniczyć za pomocą odpornej na ścieranie ochrony palców MPU, a tym samym zwiększyć żywotność buta.

Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, zwłaszcza w codziennym życiu zawodowym, w którym występują duże obciążenia fizyczne. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna wyściółka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® sprawia, że chodzenie jest odczuwalnie delikatne i nie powoduje zmęczenia. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Ociążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

Koncepcja ATLAS® clima-stream® maksymalizuje oddychalność, równoważy wilgoć wewnątrz buta i optymalnie reguluje temperaturę otoczenia. Zastosowanie wysokiej jakości, szczególnie oddychającego materiału górnego, termoregulującej wyściółki wewnętrznej oraz wkładki Klima Komfort® zapewnia wyjątkowe odczucia podczas noszenia.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tutaj artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

Numer artykułu.

WL44986

Model

SL 40 blue 2.0, W12 ESD

Linia modelowa

SL 40 blue 2.0 ESD

Products for the electronic industry



Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	29412-36
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	czarny / królewski błękit
Kolor	niebieski, czarny
Tworzywo	Cholewka SportLine
W zestawie bateria	nie
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Półbut
Klasa bezpieczeństwa	S1
Podeszwa buta	System MPU INNOFLEX
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W12
Cechy (buty)	• Cholewka SportLine • System MPU INNOFLEX • aluminiowa osłona palców alu-tec • wzmocniona włóknem węglowym ochrona palców • funkcjonalna podszewka aktiv-X • System amortyzacji 3D • koncepcja clima-stream • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191
Materiał (buty)	Górna warstwa Sportline
Rozmiar buta UE	36
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.

Rozmiar buta UE

Szerokość buta

Products for the electronic industry



WL58218	35	W10 (Szerokość standardowa)
WL58220	35	W12
WL58221	35	W13
WL58236	35	W14
WL36444	36	W10 (Szerokość standardowa)
WL44986	36	W12
WL58222	36	W13
WL58237	36	W14
WL44573	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL44989	37	W12
WL58223	37	W13
WL58238	37	W14
WL44574	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL46423	38	W12
WL58224	38	W13
WL58239	38	W14
WL44575	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL44991	39	W12
WL58225	39	W13
WL58240	39	W14
WL44576	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL44992	40	W12
WL58226	40	W13
WL58241	40	W14
WL44577	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL44993	41	W12
WL58227	41	W13
WL58242	41	W14
WL44578	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL44994	42	W12
WL58228	42	W13
WL58243	42	W14
WL44579	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL44995	43	W12
WL58229	43	W13

WL58244	43	W14
WL44580	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL44996	44	W12
WL58230	44	W13
WL58245	44	W14
WL44581	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL44997	45	W12
WL58231	45	W13
WL58246	45	W14
WL44582	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL44998	46	W12
WL58232	46	W13
WL58247	46	W14
WL44583	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL44999	47	W12
WL58233	47	W13
WL58248	47	W14
WL44584	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL45000	48	W12
WL58234	48	W13
WL58249	48	W14
WL58219	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL45001	49	W12
WL58235	49	W13
WL58250	49	W14