

Okrągła złączka klucza kablowego, 9 x 218 mm, 1 Nm



- Spełnia Twoje wymagania: zmienny, regulowany moment obrotowy pokrywa szeroki zakres zastosowań
- Obniżenie kosztów: właściwy moment obrotowy chroni przed roszczeniami gwarancyjnymi
- Chroni Twoje zdrowie: opatentowana konstrukcja uchwytu SoftFinish® umożliwia pracę przyjazną dla dłoni i mięśni
- Zwiększa wydajność: właściwy moment obrotowy chroni przed uszkodzeniem materiału i ponowną obróbką
- Normy: DIN EN ISO 6789
- Zastosowanie: Do kontrolowanego wkręcania z określonym momentem obrotowym, w połączeniu z grotem wymiennym Wiha Torque 4 mm.

Numer artykułu.	WL45104
Model	28594
Alternatywna nazwa artykułu	2859409
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	36415
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Długość z opakowaniem	229 mm
Szerokość z opakowaniem	67 mm
Wysokość z opakowaniem	53 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	28594
Średnica ostrza sześciokątnego	4 mm
Moment obrotowy (maks.)	1

Łuk z ostrzami	78 mm
Klucz kablowy	9 mm
VDE	nie
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętak dynamometryczny
Długość narzędzia	218 mm
Rozmiar klucza	9 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza
WL45103	8 mm
WL45104	9 mm
WL45108	14 mm
WL45110	18 mm

