

Jednostka sterująca do 2 narzędzi, 230 V



- obsługuje 2 narzędzia jednocześnie
- Kompatybilna z 10 elementami ręcznymi: PA120-A, AM120-A, T210-A, T210-NA, T245-A, T245-NA, HT420-A, DS360-A, DR560-A, AP250-A
- ma funkcję Dynamic Soldering Profiles (profiły lutowania dynamicznego): Uniknięto wahań temperatury podczas lutowania komponentów z elementów typu chip ceramiczny, takich jak MLCC
- można zapisać do 25 potencjalnie konfigurowanych profili lutowania
- Tryb uśpienia i spoczynku grotów lutowniczych
- możliwość ustawienia przez użytkownika temperatury maksymalnej i minimalnej
- Możliwość ustawienia jednego z 3 poziomów temperatury - dla połączeń lutowanych o różnym zapotrzebowaniu na ciepło
- Moduły graficzne lutownicy: Wizualizacja temperatury szczytowej oraz mocy w miejscu lutowania, w czasie rzeczywistym, podczas procesu lutowania
- 10 języków do wyboru: Język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, japoński, koreański i chiński

- Moc szczytowa: 150 W na narzędzie

numer pozycji	WL45354
Model	DDE-2C
Producent	JBC
Numer artykułu producenta	DDE-2C
Długość	148 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	232 mm
Zakres dostawy	1 DDE-2C control unit
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Wydajność grzewcza	150 W
Napięcie (do)	23 V
Zakres temperatur °C	90 – 450 °C
Temperatura otoczenia	10 – 40 °C
Przyłącza	USB-B (strona tylna), USB-A (strona przednia), robot RS-232, połączenie wyrównawcze
Liczba kanałów	2