Igła dozująca 0,5", elastyczna, rozmiar 25, czerwona, elastyczna, prosta



Końcówki te posiadają unikalną obudowę wykonaną z obojętnego polipropylenu. Są wyginane wzdłuż krawędzi i wokół narożników, co pozwala na aplikację farb i rozpuszczalników w trudno dostępnych miejscach. Specjalna elastyczna obudowa zapobiega uszkodzeniu powierzchni i może być łatwo wygięta lub przycięta do pożądanej długości. Kaniula doskonale nadaje się do przeczesywania powierzchni, na którą ma być nałożony materiał. Dodatkowo zapobiega zbrylaniu się materiału, a tym samym umożliwia optymalnie powtarzalną i precyzyjną aplikację materiału.

Unikalne gwinty montażowe SafetyLok™ gwarantują bezpieczne mocowanie do wkładów. Ponadto każdy zabierak jest produkowany i testowany, aby był wolny od zadziorów formujących - są to cząstki plastiku, które mogą utrudniać przepływ materiału i prowadzić do niespójnych zastosowań materiału.

Wszystkie końcówki dozujące Optimum są produkowane w USA w fabrykach wolnych od silikonu, aby zapobiec zanieczyszczeniu materiału i są certyfikowane do użytku przemysłowego.

Numer artykułu.	WL45489
Model	5125PPS-B / 7018366
Producent	NORDSON EFD
Numer artykułu producenta.	7018366
Dane producenta GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czerwony
Miernik	GA 25
Długość kapilary (cale)	0,5 in
Rodzaj końcówki (igły dozujące)	Elastyczna końcówka
Średnica wewnętrzna	0,36 mm
Kształt końcówki	elastyczny, prosty
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość kapilary (cale)
WL45489	**0,5 in**
WL11723	1,5 in