

Półbuty ESD z zapięciem Boa, uniseks, czarne/niebieskie, rozmiar 37



Niezwykle lekkie i wyjątkowo dynamiczne obuwie ESD firmy Atlas zapewnia komfort i ochronę w strefie EPA. Unikatowy system zamykania Boa zapewnia pewne trzymanie.

- EN ISO 20345 S1 SRC
- Wyposażenie ESD
- także w W12 oraz w rozmiarach specjalnych W13 i W14
- nadaje się do zasilania wkładek (DGUV 112-191)

Numer artykułu.	WL45546
Model	SL 940 BOA blue 2.0 ESD
Linia modelowa	SL 940 BOA blue 2.0 ESD
Producent	ATLAS

Products for the electronic industry



Numer artykułu producenta.	61700-37
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	niebieski
Kolor	niebieski, czarny
Tworzywo	SportLine upper material
W zestawie bateria	nie
Płeć	unisex
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Półbut
Klasa bezpieczeństwa	S1
Podeszwa buta	MPU INNOFLEX system
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Cechy (buty)	• nosek aluminiowy alu-tec® • system tłumienia drgań 3D • Materiał wierzchni Sportline • Koncepcja clima-stream® • osłona końcówki wzmocniona włóknem węglowym • Technologia podeszwy MPU® Light
Materiał (buty)	Górna warstwa Sportline
Rozmiar buta UE	37
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL45545	36	W10 (Szerokość standardowa)

Products for the electronic industry



WL58853	36	W12
WL45546	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL58854	37	W12
WL45547	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL58855	38	W12
WL45548	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL58856	39	W12
WL45549	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL58857	40	W12
WL45550	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL58858	41	W12
WL45551	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL58859	42	W12
WL45552	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL58860	43	W12
WL45553	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL58861	44	W12
WL45554	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL58862	45	W12
WL45098	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL58863	46	W12
WL45556	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL58864	47	W12
WL45557	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL58865	48	W12
WL45558	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL58866	49	W12