Nano 2-Tool Supply Unit



Ta jednostka sterująca współpracuje z 2 narzędziami jednocześnie w procesach lutowania lub rozlutowywania i jest w pełni kompatybilna z kątnicą NT115 Nano, pęsetą lutowniczą NP115 Nano oraz pęsetą lutowniczą AN115 Adjustable Nano.

Współpracuje z ekskluzywnym systemem grzewczym JBC i trybem uśpienia.

Menu pozwala na ustawienie ponad 10 parametrów kontrolujących proces lutowania.

Port USB pozwala na aktualizację oprogramowania, tworzenie wykresów i zarządzanie parametrami za pośrednictwem komputera.
• Moc szczytowa: 14 W na narzędzie
• Zakres temperatur: 90 - 450 °C / 190 - 840 °F
• Stabilność temperatury bez obciążenia (powietrze spokojne): ±1,5 °C / ±3 °F (spełnia i przekracza wymagania IPC J-STD-001F)
• Rezystancja między końcówką a ziemią: < 2 Ohm

• Napięcie między końcówką a ziemią: < 2 mV RMS
• Zakres temperatur pracy: 10 - 50 °C / 50 - 122 °F
• Bezpieczny dla ESD
• Pedał (1 na narzędzie): Podłączyć pedał (nr ref.P405) do sterowania narzędziami. Pozwala na użycie nano-pęsety do lutowania
• USB-B (z tyłu): Oprogramowanie PC / traceability
• USB-A (z przodu): Aktualizacja firmware'u Zarządzanie grafiką lutowniczą.
• Robot: Pilot zdalnego sterowania RS-232 lub podłączenie inteligentnego odkurzacza.
• Wyrównanie potencjałów: opcjonalne połączenie z EPA

Numer artykułu.	**WL45572**
Model	NAE-2C
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	NAE-2C
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość z opakowaniem	280 mm
Szerokość z opakowaniem	280 mm
Wysokość z opakowaniem	164 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	14 W
Woltaż	230 V
Zakres temperatur °C	90 – 450 °C
Zgodny z ESD	tak