

## Pęseta rozlutownicza Mikro, nastawna



- do szybkiej i precyzyjnej naprawy SMD elementów typu chip i małych/średnich SOP oraz elementów lutowanych do płytek przewodnikowych
- doskonałe ustawienie kartuszy: system regulacji gwarantuje równomierne ustawienie kartuszy z zachowaniem zasad symetrii pionowej i rotacyjnej
- System jednoosiowy pomaga w prowadzeniu ręki i stabilizuje puls
- niewielka odległość od dłoni do grota zapewnia najwyższą precyzję podczas pracy z narzędziem, nawet pod mikroskopem
- element kompatybilny z kartuszami C120 - wyjątkowa grubość ułatwiająca obróbkę elementów gęsto umieszczonych na płytkach przewodnikowych bez zakłócania pracy sąsiednich elementów
- Groty nie wchodzą w zakres dostawy

Numer artykułu.

WL45639

Model

AM120-A

Products for the electronic industry



|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                       | JBC                                                                                                           |
| Numer artykułu producenta.      | AM120-A                                                                                                       |
| Dane producenta GPSR            | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com                             |
| Długość z opakowaniem           | 277 mm                                                                                                        |
| Szerokość z opakowaniem         | 73 mm                                                                                                         |
| Wysokość z opakowaniem          | 50 mm                                                                                                         |
| Jednostka sprzedaży             | 1 sztuka                                                                                                      |
| Jednostka treści                | 1 sztuka                                                                                                      |
| Moc znamionowa                  | 80 W                                                                                                          |
| Woltaż                          | 23 V                                                                                                          |
| Rękojeść (typ)                  | Pęseta lutownicza                                                                                             |
| Zakres temperatur °C            | 90 – 450 °C                                                                                                   |
| Kompatybilne stacje lutownicze  | CP / DI / DDE / DME                                                                                           |
| Wskazówki dotyczące dopasowania | c120                                                                                                          |
| Rezystancja szczytowa do ziemi  | < 2 Ohm                                                                                                       |
| Długość kabla                   | 1,5 m                                                                                                         |
| Dopasowana jednostka sterująca  | CP - Precision Rework Station, DI - 1-Tool Control Unit, DDE - 2-Tool Control Unit, DME - 4-Tool Control Unit |
| Zgodny z ESD                    | tak                                                                                                           |