

Urządzenie odsysające gazy/opary/zapachy, 230 m³/h przy 1.000 Pa



- Wentylator, bezobsługowy napęd EC
- Regulator przepływu i stabilizator próżni
- Kontrolka stanu LED ze wskaźnikiem zajętości filtra cząstek stałych
- Interfejs M12/8Pin
- Zdalne włączanie/wyłączanie
- Wskaźnik zajętości filtra
- Komunikat operacyjny
- Kabel zasilający urządzenia: EU (standard CEE 7/7)
- Wlot: 2x króciec DN50 i 1x króciec DN80
- Wylot powietrza: kratka, króciec wylotowy DN100 obudowany
- Kolor: RAL7035
- Jednostka ruchoma: 4x rolki z hamulcem

Numer artykułu.	WL45690
Model	ACD 200.1 MD.20 A14
Producent	ULT
Numer artykułu producenta.	1-00005
Dane producenta GPSR	ULT AG Am Göpelteich 1 DE-02708 Löbau www.ult.de
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc znamionowa (silnik)	0,9 kW
Nominalny przepływ objętości	230 m ³ /h przy 1.000 Pa
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy	10 A
Woltaż	240 V
Podciśnienie (maks.)	9000 Pa
Poziom dźwięku	47 – 58 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	320 m ³ /h
Rodzaj generatora próżni	Fan