Zestaw wysokiego omomierza ESD, wyświetlacz cyfrowy, MegaGuard ProPlus



MegaGuard ProPlus to przenośny miernik wysokiej rezystancji z pomiarem temperatury i wilgotności, składający się z cyfrowego miernika wysokiej rezystancji, dwóch sond pomiarowych, uchwytu na sondę (25 cm), dwóch ekranowanych kabli połączeniowych, paska do przenoszenia, certyfikatu kalibracji i przewodzącego futerału z przewodzącą różową pianką. Urządzenie zostało zaprojektowane do pomiaru rezystancji w zakresie 10^4-10^{12} omów między dwoma punktami, a także rezystancji upływu i rezystancji powierzchniowej zgodnie z normą IEC61340-5-1. Wartości wyświetlane są na wyświetlaczu LCD o wymiarach 68 x 51 mm i rozdzielczości 128 x 64 pikseli. Maksymalnie można przeprowadzić około 1500 pomiarów przy napięciu 500 V. MegaGuard ProPlus jest zgodny z dyrektywami EC EMC - 2014/30/EU i spełnia wszystkie wymagania techniczne zgodnie z DIN EN 61340-5-1, DIN EN 60204-1, DIN EN 61000-6-1 i DIN EN 61000-6-3.

- Wielonapięciowy omomierz wysokich wartości rezystancji
- przenośny

• pozwala zmierzyć rezystancję pomiędzy dwoma punktami, rezystancję upływu i rezystancję powierzchniową.
• możliwość wykonania około 1500 pomiarów przy napięciu 500 V
• od -20°C do 60°C

Numer artykułu.	**WL45918**
Model	MegaGuard ProPlus
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG9265064
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Zakres dostawy	Przyrząd pomiarowy 2x ekranowane sondy 2x ekranowane kable Baterie Walizka
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
W zestawie bateria	tak
Standardy	IEC 61340-5-1
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz cyfrowy	tak
wilgotność	1 do 95% RH
Zakres pomiarowy	10 V od 1 kΩ do 50 GΩ 100 V od 100 kΩ do 1 TΩ 250 V od 500 kΩ do 1 TΩ 500 V od 1 kΩ do 1 TΩ
Rezolucja	0,1° C
Dokładność pomiaru	10 V - ±5 % ±0,6 % na GΩ 100 V - ±5 % ±0,06 % na GΩ 250 V - ±5 % ±0,065 % na GΩ 500 V - ±5 % ±0,03 % na GΩ
Pamięć wewnętrzna	tak
Zgodny z ESD	tak