

Zestaw testowy ESD do chodzenia wraz z oprogramowaniem, MegaGuard WalkPlus



MegaGuard WalkPlus to system pomiarowy, który umożliwia pomiar ładunku elektrostatycznego na ludzkim ciele zgodnie z normą IEC 61340-4-5, w tym pomiar temperatury i wilgotności. Urządzenie jest przenośne i nie wymaga komputera do akwizycji danych, ponieważ wszystkie dane są mierzone i rejestrowane w pamięci wewnętrznej. Użytkownik może wykonać wszystkie niezbędne pomiary, gdy urządzenie jest zamocowane w stałej pozycji z kablem uziemiającym dla odniesienia. Wyniki testów są wyświetlane bezpośrednio na graficznym wyświetlaczu LCD. Dzięki oprogramowaniu rejestrującemu zawartemu w zakresie dostawy, możliwe jest utworzenie i zarchiwizowanie kompletnego raportu z testu lub wyeksportowanie go do komputera. Urządzenie jest również zgodne z dyrektywami WE EMC - 2004/108/CE oraz wymaganiami technicznymi DIN EN 60204-1, DIN EN 61000-6-1 i DIN EN 61000-6-3.

- umożliwia pomiar ładunku elektrostatycznego na ciele ludzkim
- Przenośny

- Do gromadzenia danych nie jest wymagany komputer, ponieważ mierzone są wszystkie dane, a następnie zapisuje się je w pamięci wewnętrznej
- Użytkownik może wykonywać wszystkie niezbędne pomiary bez udziału innego pracownika, a podczas pracy urządzenie zamocowane na stałe i zawsze znajduje się w określonym położeniu, ma bowiem kabel uziemiający
- Wyniki testów są wyświetlane bezpośrednio na graficznym wyświetlaczu LCD
- Dane można eksportować do komputera
- Oprogramowanie do zarządzania wynikami testów jest dołączone do zestawu.
- Możliwość zapisania do 10 grafik w pamięci wewnętrznej
- od -20°C do 60°C

Numer artykułu.	WL45919
Model	MegaGuard WalkPlus
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG9265080
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Zakres dostawy	Przyrząd pomiarowy Baterie Kable bezpieczeństwa 1 sonda ręczna Oprogramowanie Pasek na ramię Walizka z certyfikatem kalibracji ISO9000
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
W zestawie bateria	tak
Standardy	IEC 61340-4-5
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz cyfrowy	tak
Zakres pomiarowy	± 1050 V
Rezolucja	1 V
Dokładność pomiaru	5 % lub ± 5 V
Częstotliwość próbkowania	200 Hz
Pamięć wewnętrzna	nie
Interfejsy	USB
Zgodny z ESD	tak