

Urządzenie odsysające do oparów lutowniczych 180 m³/h, 230 V



- Odciąganie rozpoczyna się tylko podczas lutowania
- Zintegrowany system próżniowy w stojaku wykrywa, kiedy narzędzie jest zatrzymane i automatycznie zbiera opary
- umożliwia podłączenie do 4 stacji lutowniczych lub stacji do przeróbki plastycznej
- regulowany przepływ objętościowy ssania: niski / średni / wysoki / indywidualny
- Tryby pracy: automatyczny (stacje JBC) / ciągły / pedałowanie / pilot RS-232
- Połączenia: USB-B - aktualizacja oprogramowania sprzętowego, stacja 1-4 (RJ12) bezpośrednie połączenia dla 4 stacji, robot (RJ12), pilot RS-232, pedał, opcjonalnie sterowanie narzędziami za pomocą pedału P-005
- Filtr kompaktowy: filtr cząstek stałych H13 (EN 1822), filtr z węglem aktywnym

numer pozycji

WL46398

Products for the electronic industry



Model	FAE1-2B
Producent	JBC
Numer artykułu producenta	FAE1-2B
Długość	380 mm
Szerokość	340 mm
Wysokość	475 mm
Długość z opakowaniem	425 mm
Szerokość z opakowaniem	425 mm
Wysokość z opakowaniem	545 mm
Zakres dostawy	Filtr wstępny do FAE1 FAE1-110 Filtr kompaktowy do FAE1 FAE1-100
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Moc	110 W
Napięcie	230 V
Podciśnienie maks.	3200 Pa
Poziom hałasu	55 dBA
Strumień przepływu maks.	180 m ³ /h
Zgodność z ESD	tak