ESD Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S, 0,1-0,6 Nm, 4 mm



• Spełnia Twoje wymagania: zmienny moment obrotowy pokrywa szeroki zakres zastosowań
• Redukuje koszty: narzędzia rozpraszające ładunki elektrostatyczne chronią elementy elektroniczne przed zniszczeniem
• Chroni Twoje zdrowie: opatentowana konstrukcja uchwytu SoftFinish® umożliwia pracę przyjazną dla dłoni i mięśni
• Zwiększa wydajność: właściwy moment obrotowy chroni przed uszkodzeniem materiału i ponowną obróbką
• Normy: IEC 61340-5-1
• DIN EN ISO 6789
• Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania elementów wrażliwych elektrostatycznie z określonym momentem obrotowym, w połączeniu z grotem wymiennym Wiha Torque 4 mm ESD.

Numer artykułu.	**WL46490**
Model	2882
Alternatywna nazwa artykułu	2882406001

Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	36852
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	2882
Długość uchwytu	127 mm
Tolerancja	6 %
VDE	nie
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	tak
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętak dynamometryczny
Moment obrotowy	0,1 – 0,6 Nm
Sześciokąt zewnętrzny	4 mm
Długość narzędzia	127 mm
Średnica uchwytu	23 mm