

Jednostka odciągowa AD Access - PC - 230V 50Hz, bez monitorowania LZO.



Kompaktowy i tani system odciągu oparów do lekkich zastosowań związanych ze znakowaniem, kodowaniem i grawerowaniem laserowym. Wprowadzenie tanich systemów laserowych doprowadziło do opracowania podstawowego rozwiązania w zakresie odciągania oparów, które pozwala zachować bezpieczne warunki pracy operatora oraz jakość produktu. AD-Access łączy niski koszt posiadania z wydajnością dostosowaną do mniejszych zastosowań laserowych. W standardzie znajduje się trójstopniowy wskaźnik stanu filtra oraz trójstopniowa filtracja: Filtr wstępny DeepPleat, zakres HEPA i zakres chemiczny.

- Urządzenie odsysające AD Access - PC - 230V 50Hz
- z 2001 24V S/S i A2002 sygnał wymiany filtra / błędu systemu
- 512x320x310mm (HxWxD)

Numer artykułu.	WL46881
Model	600761512-1313
Producent	BOFA
Numer artykułu producenta.	1U600761512-1313
Dane producenta GPSR	BOFA International Ltd Balena Close 21-22 GB-BH17 7DX Poole www.bofa.co.uk
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria urządzeń	AD Access
Zgodny z ESD	nie