Programowalny cyfrowy system dozujący do materiałów o niskiej lepkości, 0 - 1,0 bar (14 psi)



System dozowania DX-350/DX-355 oferuje możliwość zapisania do 10 profili dozowania. Czas, ciśnienie i regulowana siła ssania są wyświetlane cyfrowo. Urządzenie jest intuicyjne w obsłudze i oferuje wysoką dokładność dozowania liniowego lub punktowego. Bezstopniowo regulowana funkcja odsysania zapobiega kapaniu mediów o niskiej lepkości między cyklami dozowania i ciągom mediów o wysokiej lepkości. Ustawiona wartość jest wyświetlana cyfrowo. Interfejs RS-232 umożliwia podłączenie do sterownika PLC. System jest dostarczany w stanie gotowym do pracy. System dozowania jest dostępny w dwóch wersjach: Ciśnienie robocze od 0 do 6,9 bara dla typowych zastosowań (DX-350). Ciśnienie robocze regulowane za pomocą zaworu precyzyjnego w zakresie 0 - 1 bar dla mediów o niskiej lepkości (DX-355).

UWAGA: Filtr powietrza TSD800-6 (brak w zestawie) musi być zainstalowany razem z dozownikiem, aby zapewnić prawidłową filtrację powietrza.

Dane techniczne
• Napięcie wejściowe: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
• Ciśnienie robocze: 0 - 1 bar (0 - 15 psi)
• Częstotliwość cykli: 1200 cykli/minutę
• Zakres czasu: 0,008 - 60 sekund
• Kontrola odsysania próżniowego: Bezstopniowa regulacja
• Tolerancja czasu: +/- 0,001 %
• Tryb cyklu: TIMED, PURGE, INTERRUPT, TEACH
• Licznik punktów dozowania: Tak
• Pamięć: 10 programowalnych
• Interfejs I/O: wyzwalany napięciem lub zamknięciem styku
• Certyfikacja: CE, TUV-GS, NRTL
• Waga: 1,2 kg (2,6 lb)
• Gwarancja: 1 rok

Cechy i korzyści
• Niewielkie rozmiary i waga
• 10 programowalnych procedur dozowania i 4 tryby pracy
• Cyfrowy zegar, wyświetlacz ciśnienia i podciśnienia
• Precyzyjne odtwarzanie sekwencji kulek lub kropek
• Regulowana funkcja odsysania próżniowego do kontroli kropli cieczy między cyklami dozowania
• Dostępny w dwóch wersjach ciśnienia roboczego: od 0 do 100 psi do ogólnych zastosowań i od 0 do 15 psi do specjalistycznych zastosowań o niskiej lepkości
• Gotowy do użycia w zestawie z Uniwersalnym zasilaczem, przełącznikiem nożnym, przewodami powietrza, końcówkami do próbek, beczkami strzykawek i adapterem
• Interfejs /O do zastosowań zrobotyzowanych

Produkt składa się z
• przełącznik nożny
• zasilacz
• Zestaw końcówki próbkującej
• Zestaw głowicy odbiorczej 10cc
• Uchwyty
• Uchwyt przewodu powietrza głowicy odbiornika
• Uchwyt cylindra strzykawki

Numer artykułu.	**WL47028**
Model	DX-355
Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	DX-355

Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Długość	152 mm
Szerokość	165 mm
Wysokość	1787 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	szary, czarny
Zgodny z ESD	nie