

Wkrętarka akumulatorowa ESD, 0,8 - 3,0 Nm, z 1x akumulatorem (SKC-LB1030S)



Kilews SKC-PTA-BS30-ESD to wysokiej jakości, bezszczotkowa wkrętarka akumulatorowa, która została opracowana specjalnie do użytku w obszarach wrażliwych elektrostatycznie (środowiska chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi). Dzięki precyzyjnemu zakresowi momentu obrotowego od 0,8 do 3,0 Nm idealnie nadaje się do prac montażowych w produkcji elektroniki, mechanice precyzyjnej lub innych obszarach, w których dokładność i niezawodność procesu mają kluczowe znaczenie. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi urządzenie działa praktycznie bezobsługowo, nie generując pyłu węglowego i imponując długą żywotnością. Dwa poziomy prędkości (850 / 1200 min⁻¹) umożliwiają optymalne dostosowanie do różnych zastosowań. Ergonomiczna konstrukcja i niewielka waga wynosząca zaledwie ok. 0,7 kg zapewniają wygodną pracę bez zmęczenia - nawet podczas długich okresów użytkowania.

- Moment obrotowy (Nm): 0,8 - 3,0
- Prędkość obrotowa biegu jałowego (HI): 1200 obr.

- Prędkość obrotowa na biegu jałowym (LO): 850/min
- wraz z akumulatorem SKC-LB1030S
- Silnik: bezszczotkowy
- Dokładność momentu obrotowego: $\pm 3\%$
- Napięcie: 10,8 V (akumulator litowo-jonowy)
- Mechanizm rozruchowy: Dźwignia rozruchowa
- Uchwyt bitów: 1/4" (6,35 mm) sześciokątny typu B (E6.3)
- Wersja ESD: Tak (zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1)
- Wymiary: ok. 270 mm (długość) $\times$ 60 mm ($\varnothing$)
- Waga: ok. 0,7 kg (bez akumulatora)

Numer artykułu.	WL47088
Model	SKC-PTA-BS30-ESD
Producent	KILEWS
Dane producenta GPSR	KILEWS Europe GmbH Beuthener Str. 61 DE-90471 Nürnberg www.kilews.eu
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moment obrotowy (Nm)	0,8 - 3,0
Zgodny z ESD	tak