

System ramion ssących DN100 do montażu ściennego/sufitowego, 3 przeguby, biały, 2130 mm

Abbildung ähnlich



- Wszystkie komponenty zgodne z dyrektywą RoHS
- Wykonanie: Ramię odciągowe do montażu na ścianie
- Zasięg: 2130 mm
- Zalecana ilość powietrza: 140 do 400 m³/h
- Średnica rury: Ø100 mm
- Nity POP® wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L) zapewniają zwiększoną trwałość nawet w agresywnym środowisku
- Rury i złącza z chemicznie odpornego polipropylenu (PP)
- Kolor stawu: biały
- Z 2 sprężynami gazowymi
- Bezobsługowe o-ringi z polietylenu (PE)
- Zintegrowana przepustnica, która jest w pozycji otwartej poza strumieniem powietrza, aby zapewnić maksymalny przepływ

- Pręty gwintowane, sprężyny i śruby palcowe wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L)
- Dostępna kratka ochronna (wyposażenie dodatkowe) zapobiegająca zasysaniu ciał obcych
- Demontaż bez użycia narzędzi do czyszczenia

Numer artykułu.	WL47170
Model	100-10585-3-7-5
Producent	ALSIDENT
Numer artykułu producenta.	100-10585-3-7-5
Dane producenta GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Długość	2130 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	biały
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Alsident System 100 CB
Liczba stawów	3
Zasięg	2130 mm
Średnica rury	100 mm
Objętość powietrza ramienia wyciągowego	140 – 400 m ³ /h
Typ montażu	Montaż ścienny
Kolor stawu	biały
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Zasięg
WL47170	2130 mm
WL47171	2630 mm