

Taśma kaptonowo-poliimidowa UL510, 75 mm / 33 m



- Pokrywa lutownicy
- Temperatura krótkotrwała do 300
- rdzeń rolki Ø 76 mm
- usuwalne bez pozostałości
- Materiał: rozpraszający
- Odporność chemiczna
- chroni powierzchnie kontaktowe w fali lutowniczej
- Kolor: bursztynowy
- trudnopalny zgodnie z UL510
- Wyprodukowano w UE

Numer artykułu.	WL47305
Model	885675
Producent	WEIDINGER
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden www.weidinger.eu
Długość	33000 mm
Szerokość	75 mm
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka treści	1 Rolki
W zestawie bateria	nie

Zgodny z ESD

nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Szerokość
WL47254	3 mm
WL47255	4 mm
WL33649	6 mm
WL34002	8 mm
WL33282	9 mm
WL47256	10 mm
WL47257	12 mm
WL47258	15 mm
WL34003	19 mm
WL47259	25 mm
WL47260	30 mm
WL47261	36 mm
WL47303	38 mm
WL47304	50 mm
WL47305	75 mm

