

ESD Wkrętak dynamometryczny Kraftform 7450, (0,1–1,2 Nm) regulowany, z uchwytem szybkozmiennym Rapidaptor



Wkrętak dynamometryczny Wera. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Fabrycznie ustawiona wartość momentu obrotowego zgodnie z wymaganiami klienta. Do wszystkich zastosowań, w których wymagany jest stale ten sam moment obrotowy i wymagana jest powtarzalna dokładność. Wartość momentu obrotowego można zmienić w zakresie pomiarowym za pomocą dodatkowego narzędzia (zestaw do ponownej kalibracji, można zamówić pod numerem kodu 05137003001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą dostępnego w handlu testera momentu obrotowego. Nieograniczony moment odkręcania do odkręcania mocno dokręconych śrub. Technologia szybkiej wymiany Rapidaptor umożliwia błyskawiczną wymianę bitów. Nadaje się do bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4" zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173). Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami dla dużych prędkości roboczych i ochrony dłoni.
Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Regulowany wkrętak dynamometryczny Kraftform ESD
- Narzędzie bezpieczne elektrostatycznie dzięki rezystancji powierzchniowej $< 10^9 \text{ Ohm}$
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro do szybkiego i ergonomicznego wkręcania
- Z uchwytem szybkozmiennym Rapidaptor do bitów z napędem sześciokątnym 1/4"
- Odpowiedni do bitów 1/4" zgodnie z normami DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173)

Numer artykułu.	WL47369
Model	Serie 7400 ESD Kraftform
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05074820010
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25

DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Długość	170 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	40 mm
Długość z opakowaniem	170 mm
Szerokość z opakowaniem	40 mm
Wysokość z opakowaniem	40 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	tak
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętak dynamometryczny
Moment obrotowy	0,1 – 1,2 Nm
Długość narzędzia	170 mm