System ramion odciągowych ESD DN50 do montażu ściennego/sufitowego, 2 przeguby, czarny, 530 mm

Alsident® System Antistatic (AS) jest testowany do stosowania w obszarach ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1:2016. Ramiona odciągowe są uziemione za pomocą rezystora 1MΩ.
• Wszystkie komponenty zgodne z dyrektywą RoHS
• Ramię odciągowe do montażu na ścianie i suficie
• Wysięg: 530 mm
• Zalecana ilość powietrza: 45 do 85 m^3/h
• Średnica rury (zewnętrzna): Ø 50 mm
• Rurki wykonane z chromowanego aluminium TCP zapewniające stałe przewodnictwo
• Złącza wykonane z odpornego na uderzenia, przewodzącego polipropylenu (PP)
• Bezobsługowe, przewodzące O-ringi
• Zintegrowana przepustnica, która jest w pozycji otwartej poza strumieniem powietrza, aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza
• Pręty gwintowane, sprężyny i śruby palcowe wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L)
• Kwasoodporne nity POP® dla zwiększonej trwałości nawet w agresywnym środowisku
• Kratka ochronna (wyposażenie dodatkowe) zapobiegająca zasysaniu ciał obcych
• Przetestowane do użytku w obszarach ESD zgodnie z IEC 61340-5-1:2016
• Kabel uziemiający posiada rezystor bezpieczeństwa 1 MΩ
• Demontaż bez użycia narzędzi do czyszczenia

Numer artykułu.	**WL47495**
Model	50-37-3-6
Producent	ALSIDENT
Numer artykułu producenta.	50-37-3-6
Dane producenta GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Długość	530 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Alsident System 50 AS
Liczba stawów	2
Zasięg	530 mm
Średnica rury	50 mm

Objętość powietrza ramienia wyciągowego	45 – 85 m^3/h
Typ montażu	Montaż sufitowy, Montaż ścienny
Kolor stawu	czarny
Zgodny z ESD	tak