Stacja rozlutowująca 140 W z pompą próżniową



• z pompą próżniową - podciśnienie (maks.) 80 kPa - wydajność ssania 15 l/min zakres temperatur od 330 do 450°C w tym: FR 4103-81 Pistolet do rozlutowywania z funkcją szybkiej wymiany dyszy do użytku z dyszami rozlutowującymi N61 N61-05 Standardowa dysza rozlutowująca 1.0 mm Ø Typ S FH 410-82 Stojak do przechowywania FT 400-81 Środek do czyszczenia dysz rozlutowujących w metalowej obudowie C 5030 Skrzynka narzędziowa z igłą czyszczącą do dyszy 1,0 mm Ø Igła czyszcząca do elementu grzejnego Wiertło czyszczące do dyszy 1,0 mm Ø Narzędzie do odblokowywania dyszy Wymienny filtr

Numer artykułu.	**WL47707**
Model	FR 410-70
Linia modelowa	FR
Producent	HAKKO

Numer artykułu producenta.	FR 410-70
Dane producenta GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Zakres dostawy	1x stacja rozlutowująca (FR 410) 1x pistolet do rozlutowywania (FR 4103) 1x dysza rozlutowująca (N61-05) 1x stojak do przechowywania (FH 410-82) 1x czyścik do dysz rozlutowujących (FT 400-81) 1x skrzynka narzędziowa (C 5030)
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc znamionowa	140 W
Zakres temperatur °C	330 – 450 °C
Stacja (typ)	Stacja do odlutowania
Stabilność temperatury °C	±5°C
Zgodny z ESD	nie