Wkrętak dynamometryczny Kraftform 7441, (1,2–3,0 Nm) regulowany, z uchwytem szybkozmiennym Rapidaptor



Wkrętak dynamometryczny Wera. Zmienne ustawienie momentu obrotowego z maksymalną dokładnością. Łatwe ustawianie wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Dobra czytelność wartości na skali. Z sygnałem kliknięcia. Technologia szybkiej wymiany Rapidaptor do błyskawicznej wymiany bitów. Nieograniczony moment odkręcania do odkręcania mocno dokręconych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewniającymi dużą prędkość pracy i chroniącymi dłoń. Odpowiedni do bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173).

- Regulowany wkrętak dynamometryczny Kraftform z uchwytem pistoletowym i uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor.
- Do bitów z napędem sześciokątnym 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173)
- Technologia Rapidaptor zapewniająca błyskawiczną zmianę bitów
- Sygnał wyzwalający po osiągnięciu wartości zadanej
- Numeryczne wskazanie wartości momentu obrotowego
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami dla dużych prędkości pracy i ochrony dłoni

Numer artykułu.	**WL47717**
Model	Serie 7400 Kraftform
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05074701001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	175 mm

Szerokość	58 mm
Wysokość	54 mm
Długość z opakowaniem	175 mm
Szerokość z opakowaniem	58 mm
Wysokość z opakowaniem	54 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętak dynamometryczny
Moment obrotowy	1,2 – 3 Nm
Długość narzędzia	175 mm