

Wózek boczny ESD, max. obciążenie 200kg, z otwartą ramą, 605x405mm.



Wersja przewodząca prąd elektryczny (ESD = Electrostatic Discharge). Rury i profile stalowe spawane, przewodzące prąd elektryczny, lakierowane proszkowo na kolor łupkowy RAL 7015. Półki z przewodzącej prąd elektryczny płyty z materiału drzewnego wg DIN 68765, kolor jasnoszary. Opony TPE-ESD (elastomer termoplastyczny) przewodzące prąd elektryczny. Piasty z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi zwykłymi. Blokady na kółkach obrotowych, zgodnie z normą EN 1757-3 (bezpieczeństwo wózków platformowych). Konstrukcja stalowa z rur i kształtowników. 2 kółka obrotowe i 2 kółka stałe, hamulce na kółkach obrotowych. Udźwig górnej i środkowej platformy 50 kg. Otwarta rama bez paneli.

Numer artykułu.

WL47797

Model

92900

Products for the electronic industry



Producent	FETRA
Numer artykułu producenta.	92900
Dane producenta GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Długość	821 mm
Szerokość	455 mm
Wysokość	1178 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	łupkowy szary
Kolor	antracyt, szary
Materiał (rama)	stal rurowa
W zestawie bateria	nie
Nośność na półkę	50 kg
Rodzaj urządzenia transportowego	Wózek boczny
Nośność	200 kg
Liczba kółek stałych	2
Liczba kółek obrotowych	2
Opony	TPE
Średnica opony	125 mm
Łożysko (opony)	Łożysko kulkowe
Grubość opony	32 mm
Długość obszaru załadunku	605 mm
Szerokość przestrzeni ładunkowej	405 mm
Liczba półek	3
Wysokość półki 1	197 mm
Wysokość półki 2	652 mm
Wysokość półki 3	1152 mm
Zgodny z ESD	tak