

WXMT MS Set - WSR 204, pęseta do mikro rozlutowywania ze stojakiem odkładczym, 2x 40 W, technologia Active-Tip



Produkcja w przemyśle elektronicznym, technologii medycznej i lotniczym rozwija się coraz szybciej, ponieważ komponenty stają się mniejsze, bardziej wrażliwe, bardziej złożone i potężniejsze. Nie inaczej jest w branży lutowniczej. Dzięki końcówkom Weller RT MS można sprostać tym rosnącym wymaganiom i zapewnić maksymalną ochronę płytki drukowanej i lutowanego elementu. Dzięki wskazówkom MS osiągniesz najlepsze rezultaty i utrzymasz koszty eksploatacji na możliwie najniższym poziomie. Aktywne groty lutownicze Weller MS z technologią aktywnego elementu grzejnego (standard wojskowy) w pełni odpowiadają normom przemysłowym IPC. (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of electrical overstress on soldering tools) i są również zgodne z normą MIL-SPEC. Pęseta do odlutowywania Weller WXMT spełnia wszystkie normy dotyczące lutowania i odlutowywania elementów.

Rozszerz swój stół warsztatowy Weller WX o mikro lutownicę.

- Do pracy pod mikroskopem
- Wyjątkowo krótki czas nagrzewania: 5 sek.
- Specjalnie dla wymagań MIL-SPEC / IPC
- Potrójnie nagradzane aktywne groty lutownicze
- Końcówka może być szybko i łatwo wymieniona
- Doskonałe przenoszenie ciepła
- Doskonały czas reakcji
- Końcówki lutownicze RT można szybko i łatwo wymienić

Numer artykułu.	WL48192
Model	WXMT MS Set - WSR 204
Specyfikacja	MIL-SPEC
Technologia	Active-Tip
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0051320899
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Zakres dostawy	Inteligentna mikro pinceta do lutowania WXMT MS 2 x 40 W, 12 V do lutowania i rozlutowywania z końcówkami RTW2MS Bezpieczny odpoczynek WSR 204
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
W zestawie bateria	nie
Moc	80 W
Rękojeść (typ)	Pęseta lutownicza
Wskazówki dotyczące dopasowania	RTW MS
Seria wskazówek	RTW-MS
Dołączona(e) półka(i)	WSR 204
Dołączona/e pęseta/y do rozlutowywania	WXMT MS
Dołączona/e końcówka/i lutownicza/e	RTW 2 MS (45°)
Dopasowana jednostka sterująca	WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Zgodny z ESD	nie