

Dozownik Ultimius I - II



Precyzyjny dozownik stołowy do innowacyjnych zastosowań klejów, olejów, smarów, epoksydów, silikonów, uszczelniaczy, cyjanoakrylanów, past lutowniczych i innych płynów montażowych dozowanych za pomocą kartridża.

Dozowniki Ultimius™ I-II są wyposażone w cyfrowy wyświetlacz wszystkich ustawień dozowania płynu i ustawienia czasu do 0,0001 sekundy, zapewniając wyjątkową kontrolę dla urządzeń medycznych, elektroniki i innych krytycznych procesów dozowania.

Ultimius I oferuje stałą kontrolę ciśnienia powietrza w zakresie 0-7 bar (0-100 psi) i zapewnia większą kontrolę podczas dozowania dowolnego rodzaju płynu.

Ultimius II ma stałą kontrolę ciśnienia wylotowego 0-1 bar (0-15 psi) i oferuje lepszą kontrolę podczas dozowania rzadkich lub o niskiej lepkości płynów.

Zarówno Ultimius I, jak i Ultimius II mają stałą regulację ciśnienia powietrza, co sprawia, że ustawienie ciśnienia jest bardziej intuicyjne. Precyzyjna regulacja ciśnienia powietrza sprawia, że te dozowniki cieczy są niezawodne i przyjazne dla użytkownika.

Cyfrowy wyświetlacz wszystkich parametrów dozowania pozwala na lepszą kontrolę procesu, ponieważ wszystkie ustawienia można monitorować na ekranie. Dozowniki te pozwalają również użytkownikowi na zapisanie do 16 programów dozowania. Ustawienie czasu $\geq 0,0001$ zapewnia wyższy poziom precyzji.

Dzięki uniwersalnemu zasilaniu i wielojęzycznym opcjom wyświetlania, ten dozownik cieczy promuje ogólnoświatowe zastosowanie i wsparcie. Ponadto blokada ustawienia czasu przez operatora pomaga utrzymać spójny proces dozowania.

Numer artykułu.	WL48234
Model	ULTIMUS II
Producent	NORDSON EFD
Numer artykułu producenta.	7002003
Dane producenta GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	niebieski
W zestawie bateria	nie
Zgodny z ESD	nie