

Wkrętarka ESD EC z dźwignią i przyciskiem, 1,4 - 7,0 Nm

- Wkrętak EC opracowany w Niemczech
- Ocena momentu obrotowego i kąta obrotu
- Liczenie śrub i monitorowanie procesu
- Tryb uruchamiania: rozruch dźwigniowy / rozruch pchany / rozruch dźwigniowy + rozruch pchany
- Wbudowane oświetlenie punktów wkręcania za pomocą białych diod LED
- Doskonale nadaje się do momentów obrotowych od 1,4 do 7,0 Nm
- Łatwe programowanie za pomocą komputera lub jednostki sterującej
- 100% możliwość integracji z Przemysłem 4.0
- Eksport danych dotyczących dokręcania przez RS-232
- Możliwość zapisania do 50 zestawów parametrów wkręcania / programów
- 50 programowalnych sekwencji / podprogramów
- Do 5 kroków / przyrostów na proces dokręcania
- Moment obrotowy: 0,3 - 3,0 Nm (płynnie regulowany)
- Prędkość obrotowa: 150 - 1600 obr.
- Uruchamianie: Uruchamianie dźwignią / uruchamianie przyciskiem (dźwignia + uruchamianie przyciskiem)
- Kompatybilny z ESD
- Napięcie: DC40V
- Moc: 90W
- Waga wkrętaka: 830 g
- Długość: 297 mm
- Uchwyt na bity: 1/4" sześciokątny (standard B)
-

Numer artykułu.	WL50843
Producent	KILEWS
Dane producenta GPSR	KILEWS Europe GmbH Beuthener Str. 61 DE-90471 Nürnberg www.kilews.eu
Długość	297 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	90 W

Moment obrotowy (Nm)	0,3 - 3,0 Nm
----------------------	--------------

Zgodny z ESD	tak
--------------	-----

