Torba narzędziowa "Classic" elektryczna, 23 szt.



Torba narzędziowa "Classic" Elektro Wyposażona w 23 markowe narzędzia, niektóre z nich posiadają atest VDE zgodnie z DIN EN 60900 Lekka konstrukcja z wytrzymałej, wzmocnionej tkaniny poliestrowej. Ściana przednia dodatkowo wzmocniona kątownikami aluminiowymi. Przednia ściana częściowo otwierana z regulowanymi pętlami i miejscem na dokumenty na zewnątrz. Z ocynkowaną tacką dolną. Z uchwytem do przenoszenia i regulowanym paskiem na ramię. Wymiary, na zewnątrz (szer. x wys. x gł.): 440 x 270 x 180 mm Wymiary, wewnątrz (szer. x wys. x gł.): 420 x 250 x 160 mm. - Szerokość wymiaru, na zewnątrz (wewnątrz): 440mm 420mm - Wysokość wymiaru, na zewnątrz (wewnątrz): 270mm 250mm - Głębokość wymiaru, na zewnątrz (wewnątrz): 180mm Zakres dostawy: 1 x 11 06 160 KNIPEX szczypce do ściągania izolacji ze sprężyną rozwierającą, uniwersalne (Ø 5,0 mm / 10,0 mm^2), 1 x 98 52 KNIPEX nóż do kabli, 1 x 03 06 180 KNIPEX szczypce kombinowane (do materiałów płaskich i okrągłych), 1 x 25 06 160 KNIPEX szczypce płasko-okrągłe z ostrzem (szczypce radiowe) (do precyzyjnego chwytania i cięcia), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX wkrętak (Slim) do wkrętów z łbem krzyżowym (PH1), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX wkrętak (Slim) do wkrętów krzyżowych Phillips® (PH2), 1 x 98 20 25 KNIPEX wkrętak do

wkrętów z rowkiem (2,5 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX wkrętak (Slim) do wkrętów z rowkiem (3,5 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX wkrętak (Slim) do wkrętów z rowkiem (5,5 mm), 1 x 98 20 65 SL KNIPEX wkrętak (Slim) do wkrętów z rowkiem (6,5 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX noże boczne, 1 x 465608 Wera próbnik napięcia, jednobiegunowy, 1 x 306125 Piła PUK® firmy Haunstätter (150 x 240 mm), 1 x 71510-000 Reguła metrowa Picard (reguła składana) (2 m), 1 x 30490-800 Młotek dłutowy Picard (800 g), 1 x 75040-015 Szczotka płaska Picard (40 mm), 1 x 75063-000 Kubek do tynku Picard (127 x 94), 1 x 3003010119 Młotek monterski Picard, 300 g (300 g), 1 x 361 252 1 Dłuto elektryczne Rennsteig (250 x 10 mm), 1 x 340 300 1 Dłuto murarskie Rennsteig, 1 x 3185-04 Szpachelka malarska Maurerfreund 40 mm, wysokiej jakości drewno (40 mm), 1 x 16 20 165 SB Narzędzie do usuwania izolacji KNIPEX z ostrzem wleczonym (Ø 8,0 - 28,0 mm),
• Lekka wersja wykonana z wytrzymałej, wzmocnionej tkaniny poliestrowej
• Ściana przednia dodatkowo wzmocniona kątownikami aluminiowymi
• Przednia ściana częściowo otwarta z regulowanymi pętlami i miejscem na dokumenty na zewnątrz
• Z ocynkowaną półką dolną
• Z uchwytem do przenoszenia i regulowanym paskiem na ramię
• Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 440 x 270 x 180 mm Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 420 x 250 x 160 mm

Numer artykułu.	**WL50848**
Model	00 21 02 EL
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	00 21 02 EL
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	452 mm
Szerokość	197 mm
Wysokość	315 mm
Długość z opakowaniem	460 mm
Szerokość z opakowaniem	231 mm
Wysokość z opakowaniem	324 mm
Objętość z opakowaniem	32,025 dm^3
Zakres dostawy	1 x 03 06 180 1 x 11 06 160 / 1 x 25 06 160 1 x 70 06 160 /

	1 x 98 52 1 x 16 95 01 SB /. 1 x 98 20 25 1 x 98 20 35 SL / 1 x 98 20 55 SL /. 1 x 98 20 65 SL / 1 x 98 24 01 SL / 1 x 98 24 02 SL
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Classic
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie