

**Twistor16® Samonastawne szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z obrotową głowicą zaciskową, chromowane, z wielokomponentowymi tulejkami, 260 mm.**



Głowica zaciskowa KNIPEX Twistor16® może być swobodnie obracana o 360°, z 8 pozycjami blokady. Kwadratowy profil zaciskowy, duży zakres wydajności od 0,14 do 16 mm<sup>2</sup>. Zaciskanie końcówek przewodów możliwe z prawie każdej pozycji roboczej. Szczypce zaciskowe dopasowują się automatycznie do różnych przekrojów. Obustronnie dostępny otwór do zaciskania, możliwość wciśnięcia zbyt długich końcówek przewodów. Możliwość zaciskania podwójnych końcówek przewodów do 2 x 6 mm<sup>2</sup>. Stale wysoka jakość zaciskania dzięki pozytywnej blokadzie (można ją odblokować). Lekkie i poręczne narzędzie, siła ręczna wzmocniona przez mechanizm dźwigniowy typu toggle. - Zastosowanie: Okucia do końcówek drutu - Pojemność milimetrów kwadratowych: 0,14 - 16mm<sup>2</sup> - AWG: 26 - 5 - Ilość gniazd: 1.

- Narzędzie do zaciskania automatycznie dopasowuje się do różnych przekrojów
- Obustronnie dostępny otwór do zaciskania, możliwość późniejszego wciśnięcia bardzo długich końcówek przewodów
- Możliwość zaciskania podwójnych końcówek przewodów do 2 x 6 mm<sup>2</sup>
- Stale wysoka jakość zaciskania dzięki pozytywnej blokadzie (możliwość odblokowania)
- Lekkie i poręczne narzędzie, siła ręczna wzmocniona mechanizmem dźwigniowym.

Numer artykułu.

WL50876

Model

97 53 18

Products for the electronic industry



|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                  | KNIPEX                                                                                 |
| Numer artykułu producenta. | 97 53 18                                                                               |
| Dane producenta GPSR       | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Długość                    | 200 mm                                                                                 |
| Szerokość                  | 80 mm                                                                                  |
| Wysokość                   | 26 mm                                                                                  |
| Długość z opakowaniem      | 240 mm                                                                                 |
| Szerokość z opakowaniem    | 80 mm                                                                                  |
| Wysokość z opakowaniem     | 26 mm                                                                                  |
| Objętość z opakowaniem     | 0,499 dm <sup>3</sup>                                                                  |
| Jednostka sprzedaży        | 1 sztuka                                                                               |
| Jednostka treści           | 1 sztuka                                                                               |
| Rodzaj opakowania          | Opakowanie jednostkowe                                                                 |
| Seria produktów            | Twistor16®                                                                             |
| Zgodny z RoHS              | nie                                                                                    |
| Powierzchnia               | chromowany                                                                             |
| VDE                        | nie                                                                                    |
| Aplikacja zaciskowa        | Końcówki drutu                                                                         |
| Liczba gniazd zaciskowych  | 1                                                                                      |
| Profil zaciskany           | Zacisk kwadratowy                                                                      |
| Zgodny z ESD               | nie                                                                                    |
| Długość narzędzia          | 260 mm                                                                                 |
| AWG                        | 26 - 5                                                                                 |
| Uchwyt (wyrażenie)         | z rękawami wieloskładnikowymi                                                          |
| Rodzaj szczypiec           | automatyczne narzędzie do zaciskania                                                   |