Zestaw bitów XLSelector Security Standard 25 mm mieszany 31 szt. 1/4" (29416)



• Oszczędność czasu: łatwe i szybkie rozpoznanie wielkości profilu dzięki wysokokontrastowemu znakowaniu laserowemu
• Zwiększa wydajność: wszystkie popularne bity 25 mm mieszczą się w kompaktowej obudowie i zajmują mało miejsca.Zoptymalizowana strefa skręcania do twardego wkręcania, np. w metalu
• Zastosowanie: Wkręcanie wszelkiego rodzaju wkrętów w handlu i przemyśle - nie ma nic bardziej kompaktowego niż to!

Numer artykułu.	**WL52141**
Model	7948927
Alternatywna nazwa artykułu	7948927
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	29416
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Zakres dostawy	1 x Zestaw bitów ZOT 25 mm ze strefą skrętną Torq-Set® 1/4" (22593) 6 1 x Zestaw bitów ZOT 25 mm ze strefą skrętną Torq-Set® 1/4" (22594) 8 1 x zestaw bitów ZOT 25 mm ze strefą skrętną Torq-Set® 1/4" (22595) 10

1 x bit standardowy 25 mm napęd kwadratowy 1/4" (06634) #1 - 2,3
1 x bit standardowy 25 mm napęd kwadratowy 1/4" (06635) #2 - 2.8
1 x bit standard 25 mm gniazdo kwadratowe 1/4" (06636) #3 - 3,3
1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (25560) TR2,0 mm
1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (25561) TR2,5 mm
1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (25562) TR3,0 mm
1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (25563) TR4,0 mm
1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (25564) TR5,0 mm
1 x bit standardowy 25 mm sześciokątny z otworem 1/4" (26309) TR6,0 mm
1 x bit standard 25 mm napinacz 1/4" (27064) 4
1 x bit standard 25 mm zacisk 1/4" (27065) 6
1 x bit standard 25 mm zacisk 1/4" (27066) 8
1 x bit standard 25 mm zacisk 1/4" (27067) 10
1 x bit standardowy 25 mm TORX® odporny na manipulacje (z otworem) 1/4" (01726) T9H
1 x bit standardowy 25 mm TORX® odporny na manipulacje (z otworem) 1/4" (01727) T10H
1 x bit standardowy 25 mm TORX® odporny na manipulacje (z otworem) 1/4" (01728) T15H
1 x Bit standardowy 25 mm TORX® odporny na manipulacje (z otworem) 1/4" (01729) T20H
1 x bit standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4" (01730) T25H
1 x Standardowa końcówka 25 mm TORX® odporna na manipulacje (z otworem) 1/4" (01731) T27H
1 x bit standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4" (01732) T30H
1 x Standardowa końcówka 25 mm TORX® odporna na manipulacje (z otworem) 1/4" (01733) T40H
1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4" (03117) T8H
1 x bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną Tri-Wing® 1/4" (22603) 0
1 x bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną Tri-Wing® 1/4" (22604) 1
1 x bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną Tri-Wing® 1/4" (22605) 2
1 x bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną Tri-Wing® 1/4" (22606) 3
1 x bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną Tri-Wing® 1/4" (22607) 4
1 x uchwyt szybkowymienny CentroFix, magnetyczny, forma E 6.3 (35386) 1/4, 1/4 x 60 mm

Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
Seria produktów	7948-927
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	przeskok