

ESD Poliwęglan DPC-300, 2000x1000x4 mm, (5 szt./PU)

- Płyty z tworzywa sztucznego typu DPC-300 z dyssypacyjną powłoką powierzchniową
- Rozpraszająca powłoka powierzchniowa
- Przezroczysty
- Wysoka odporność na uderzenia
- Dobra obrabialność mechaniczna
- Formowalne
- Odpowiednie dla pomieszczeń czystych
- Ochrona powierzchni, folia transparentna
- Przykłady zastosowań: Przeszklenia maszyn, Osłony taśm przenośnikowych, Przeszklenia pomieszczeń czystych, Okapy ochronne.
- Typowa rezystancja punkt-punkt $R_{p-p} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Pakowane pojedynczo

numer pozycji	WL52632
Model	5233.DPC300.4
Producent	WARMBIER
Numer artykułu producenta	5233.DPC300.4
Długość	2000 mm
Szerokość	1000 mm
Wysokość	4 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Kolor	transparentny
Specyfikacja kolorystyczna producenta	transparentny
Kolor	przezroczysty
Materiał	Poliwęglan, płyty z tworzywa sztucznego typu DPC-300 z powłoką powierzchni przewodzącej
typowy rezystor upływowy	$10^5 - 10^7$
Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi	tak
Zgodność z ESD	tak