Oprawa systemowa LED TAMETO, mocowana z boku, 18 W, kolor aluminium



Zamontowana z boku oprawa systemowa TAMETO firmy Waldmann tworzy albo całkowicie bezcieniowe oświetlenie, albo zamierzony efekt cienia. Oprawa wisząca o regulowanej wysokości daje również dobrą możliwość dostosowania warunków oświetleniowych do indywidualnych potrzeb pracowników.

- Urządzenie sterujące: transformator elektroniczny
- Podłączone obciążenie: 220-240 V; 50/60 Hz
- Skuteczność świetlna oprawy: 80 lm/W
- Kolor światła: neutralny biały
- Odwzorowanie kolorów (Ra): >= 90 (R9>50)
- Stopień ochrony: IP003
- Stopień ochrony: I
- Technika: przełączalna
- Obsługa: przełącznik kołyskowy

- Obudowa oprawy
- Powierzchnia: anodowana
- Kolor: kolor aluminium (bezbarwny anodowany)
- Waga (netto): ok. 2,4 kg
- Kabel sieciowy: 3 m wtyczka sieciowa CEE 7/VII
- Montaż: Wspornik przykręcany
- Kontrola olśnienia: stożkowa osłona pryzmatyczna

Numer artykułu.	**WL52653**
Producent	WALDMANN
Numer artykułu producenta.	112989000-00551392
Dane producenta GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Długość	456 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Tworzywo	aluminium/tworzywo sztuczne
Źródło światła	LED
Typ lampy lub szkła powiększającego	Światło systemowe
Strumień świetlny	1450 lm
Możliwość ściemniania	nie
Temperatura barwowa	4000 °K
Moc	18 W
Kolor obudowy	w kolorze aluminium
Klasa ochrony	1
Klasa ochrony	3 IP
Zgodny z ESD	nie