

Szczypce do cięcia bocznego, seria 80, szczęki owalne, antystatyczne, 0,1-1,25 mm



Precyzyjne szczypce boczne, płaskie z owalną główką i bezpiecznymi dla ESD uchwytami z materiału przewodzącego prąd 0,1-1,25 mm. Szlifowanie maszynowe sterowane numerycznie gwarantuje dokładność i kontakt kąta cięcia; zwiększa sprężystość i trwałość narzędzia.

- Szczypce do cięcia bocznego, seria 80, szczęki owalne
- Bezpieczne dla ESD uchwyty z materiału syntetycznego ze sprężyną otwierającą
- Nacięcie/brama: Micro-Bevel® oraz Flush i Ultra-Flush®.
- Podana zdolność cięcia dotyczy drutu miedzianego
- Nadaje się do cięcia miedzi
- Wysokowydajny stop stali
- Wypalone
- Szlifowanie maszynowe sterowane numerycznie zapewnia dokładność i kontakt z kątem cięcia; zwiększa nośność i trwałość narzędzia
- Krawędzie skrawające hartowane indukcyjnie, 63-65 HRC
- Zmniejszające tarcie połączenie śrubowe, które zwiększa dokładność linii krawędzi tnących
- Szczególnie nadaje się do pracy przy wiązkach przewodów oraz do montażu na płytkach drukowanych.

- Wersja "CO" z antystatycznymi, przewodzącymi uchwytami

Numer artykułu.	WL52705
Model	8141 CO
Producent	LINDSTRÖM
Numer artykułu producenta.	8141 CO
Dane producenta GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Długość	155 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	65 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
VDE	nie
Szerokość główki	10 mm
Zgodny z ESD	tak
Wymiary opakowania	po kolei.
Zdolność cięcia nożyc bocznych	0,1 - 1,25 mm
Typ ostrza tnącego	bez skosu
Kształt szczęki	owalny
Długość narzędzia	110 mm
Rodzaj nożyc bocznych	Szczypce tnące boczne

Inne wersje

Numer artykułu.	Zdolność cięcia nożyc bocznych	Typ ostrza tnącego	Kształt szczęki
WL52706	0,1 - 0,8 mm	bez skosu	wyostrzone do punktu
WL18828	0,1 - 1 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL23832	0,1 - 1 mm	bez skosu	owalny
WL52705	0,1 - 1,25 mm	bez skosu	owalny
WL16021	0,2 - 1,6 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL23223	0,2 - 1,25 mm	z delikatnym skosem	wskazany

WL15998	0,2 - 1,25 mm	z fazą	owalny
WL52707	0,3 - 1,6 mm	bez skosu	owalny
WL16035	0,3 - 2 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL16038	0,4 - 2 mm	z fazą	owalny