Wkrętak dynamometryczny 1/4", sześciokątny, 15-170 CNm



Wstępnie ustawiony wkrętak dynamometryczny ze skalą okienkową i ochroną ESD 15-170 cNm. Ze sprzęgłem krzywkowym ograniczającym moment obrotowy dla zapewnienia powtarzalności i precyzji.
• Zakres obejmuje wartości momentu obrotowego od 4 cNm do 450 cNm
• Pomiar momentu obrotowego tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, może być stosowany do poluzowania elementów złącznych bez wpływu na mechanizm wewnętrzny
• System Click wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy
• Niemagnetyczny uchwyt bitów 1/4"-sprężynowy, zapobiegający uszkodzeniu wrażliwych części i komponentów w środowiskach elektronicznych
• Uchwyt 3-skrzydłowy, cały metalowy
• Dokładność ±6% zgodnie z ruchem wskazówek zegara
• Ze sprzęgłem krzywkowym z ograniczeniem momentu obrotowego dla powtarzalności i precyzji
• Niemagnetyczny, sprężynowy uchwyt bitów zapobiegający uszkodzeniu wrażliwych części i komponentów w środowisku elektronicznym (1/4" 6.3 DIN 3126, ISO 1174)
• Z adapterem do gniazda 1/4" (1/4" 6.3 DIN 3120 / ISO 1174)
• Żądana wartość momentu obrotowego może być łatwo regulowana za pomocą wewnętrznej śruby regulacyjnej, która jest dostępna po zdjęciu pokrywy końcowej uchwytu.
• Dostarczane w regulowanej półprzezroczystej kwadratowej rurce

• Wstępnie ustawione wkrętaki mogą być dostosowane na życzenie i dostarczane z deklaracją zgodności z normami międzynarodowymi
• standardy: DIN/ISO 6789 EN 26789/1994
• standardy: ISO 6789/IEC61340-5-1
• Bezpieczne dla ESD (IEC 61340-5-1)
• Wyprodukowano w USA

Numer artykułu.	**WL52713**
Model	PS501-3
Producent	LINDSTRÖM
Numer artykułu producenta.	PS501-3
Dane producenta GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Długość	152 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	39 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
VDE	nie
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	tak
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętak dynamometryczny
Długość narzędzia	115 mm