Nieiskrzący klucz oczkowy otwarty 24 mm z miedzi berylowej, 265 mm.



Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem z powodu unoszących się iskier. Klucz uniwersalny 24 mm z miedzi berylowej, 265 mm.
• Wykonane z miedzi berylowej
• Klucz uniwersalny, obie strony z tym samym rozmiarem klucza
• Strona pierścienia nachylona o 15
• Wykonane zgodnie z wymaganiami normy DIN 3113
• Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem z powodu lecących iskier.
• Strona pierścienia nachylona pod kątem 15° dla lepszej pracy w trudno dostępnych miejscach
• Anty-magnetyczny, wyjątkowo odporny na korozję

Numer artykułu.	**WL52739**
Model	NSB002-24
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta.	NSB002-24
Dane producenta GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10

	DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Długość	265 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	22 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Materiał narzędziowy	Stal amagnetyczna, Beryl miedziany
Wymiary opakowania	po kolei.
Rodzaj klucza płaskiego	Klucz łączony
Narzędzia beziskrowe	tak
Rozmiar klucza	24 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza	Długość
WL52760	6 mm	105 mm
WL52763	7 mm	120 mm
WL52766	8 mm	120 mm
WL52768	9 mm	135 mm
WL52725	10 mm	135 mm
WL52726	11 mm	150 mm
WL52727	12 mm	150 mm
WL52728	13 mm	175 mm
WL52729	14 mm	175 mm
WL52730	15 mm	195 mm
WL52731	16 mm	195 mm
WL52732	17 mm	195 mm
WL52717	18 mm	150 mm
WL52733	18 mm	215 mm
WL52734	19 mm	215 mm
WL52735	20 mm	215 mm
WL52736	21 mm	245 mm

WL52737	22 mm	245 mm
WL52738	23 mm	265 mm
WL52739	**24 mm**	**265 mm**
WL52740	25 mm	265 mm
WL52741	26 mm	290 mm
WL52742	27 mm	290 mm
WL52743	28 mm	290 mm
WL52744	29 mm	320 mm
WL52745	30 mm	320 mm
WL52746	31 mm	340 mm
WL52747	32 mm	340 mm
WL52748	33 mm	340 mm
WL52749	34 mm	360 mm
WL52750	35 mm	360 mm
WL52751	36 mm	360 mm
WL52752	38 mm	430 mm
WL52753	40 mm	430 mm
WL52754	41 mm	430 mm
WL52755	42 mm	430 mm
WL52756	46 mm	480 mm
WL52757	50 mm	520 mm
WL52758	52 mm	520 mm
WL52759	55 mm	560 mm
WL52761	60 mm	595 mm
WL52762	65 mm	595 mm
WL52764	70 mm	630 mm
WL52765	75 mm	630 mm
WL52767	80 mm	660 mm