

## Nieiskrzący klucz oczkowy 35 mm z miedzi berylowej, 360 mm.



Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem z powodu unoszących się iskier. 35 mm klucz kombinowany miedziany berylowy, 360 mm.

- Wykonane z miedzi berylowej
- Klucz uniwersalny, obie strony z tym samym rozmiarem klucza
- Strona pierścienia nachylona o 15°
- Wykonane zgodnie z wymaganiami normy DIN 3113
- Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem z powodu lecących iskier.
- Strona pierścienia nachylona pod kątem 15° dla lepszej pracy w trudno dostępnych miejscach
- Anty-magnetyczny, wyjątkowo odporny na korozję

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| numer pozycji                 | WL52750                           |
| Model                         | NSB002-35                         |
| Producent                     | BAHCO                             |
| Numer artykułu producenta     | NSB002-35                         |
| Informacje o producencie GPSR | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10 |

DE-71711 Steinheim  
www.bahco-werkzeuge.de

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Długość                        | 360 mm                             |
| Szerokość                      | 144 mm                             |
| Wysokość                       | 38 mm                              |
| Jednostka sprzedaży            | 1 sztuka                           |
| Jednostka zawartości           | 1 sztuka                           |
| VDE                            | nie                                |
| Zgodność z ESD                 | nie                                |
| materiał narzędziowy           | Stal amagnetyczna, Beryl miedziany |
| masa opakowania                | po kolei.                          |
| Typ klucza płaskiego otwartego | Klucz łączony                      |
| rozmiar klucza                 | 35 mm                              |

## Inne wersje

| numer pozycji | rozmiar klucza | Długość |
|---------------|----------------|---------|
| WL52760       | 6 mm           | 105 mm  |
| WL52763       | 7 mm           | 120 mm  |
| WL52766       | 8 mm           | 120 mm  |
| WL52768       | 9 mm           | 135 mm  |
| WL52725       | 10 mm          | 135 mm  |
| WL52726       | 11 mm          | 150 mm  |
| WL52727       | 12 mm          | 150 mm  |
| WL52728       | 13 mm          | 175 mm  |
| WL52729       | 14 mm          | 175 mm  |
| WL52730       | 15 mm          | 195 mm  |
| WL52731       | 16 mm          | 195 mm  |
| WL52732       | 17 mm          | 195 mm  |
| WL52717       | 18 mm          | 150 mm  |
| WL52733       | 18 mm          | 215 mm  |
| WL52734       | 19 mm          | 215 mm  |
| WL52735       | 20 mm          | 215 mm  |
| WL52736       | 21 mm          | 245 mm  |
| WL52737       | 22 mm          | 245 mm  |

Products for the electronic industry



|                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| WL52738        | 23 mm        | 265 mm        |
| WL52739        | 24 mm        | 265 mm        |
| WL52740        | 25 mm        | 265 mm        |
| WL52741        | 26 mm        | 290 mm        |
| WL52742        | 27 mm        | 290 mm        |
| WL52743        | 28 mm        | 290 mm        |
| WL52744        | 29 mm        | 320 mm        |
| WL52745        | 30 mm        | 320 mm        |
| WL52746        | 31 mm        | 340 mm        |
| WL52747        | 32 mm        | 340 mm        |
| WL52748        | 33 mm        | 340 mm        |
| WL52749        | 34 mm        | 360 mm        |
| <b>WL52750</b> | <b>35 mm</b> | <b>360 mm</b> |
| WL52751        | 36 mm        | 360 mm        |
| WL52752        | 38 mm        | 430 mm        |
| WL52753        | 40 mm        | 430 mm        |
| WL52754        | 41 mm        | 430 mm        |
| WL52755        | 42 mm        | 430 mm        |
| WL52756        | 46 mm        | 480 mm        |
| WL52757        | 50 mm        | 520 mm        |
| WL52758        | 52 mm        | 520 mm        |
| WL52759        | 55 mm        | 560 mm        |
| WL52761        | 60 mm        | 595 mm        |
| WL52762        | 65 mm        | 595 mm        |
| WL52764        | 70 mm        | 630 mm        |
| WL52765        | 75 mm        | 630 mm        |
| WL52767        | 80 mm        | 660 mm        |