

Nieiskrzący klucz oczkowy podwójny, 6 x 7 mm, z miedzi berylowej, 115 mm.



Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne ryzyko pożaru i wybuchu z powodu latających iskier. Klucz oczkowy podwójny, 6 x 7 mm, z miedzi berylowej, 115 mm.

- Wykonane z miedzi berylowej
- Klucz oczkowy podwójny z dwoma różnymi szerokościami klucza
- Idealne rozwiązanie dla ograniczonych przestrzeni i wnęk
- Spełnia normy produktowe zgodnie z DIN 837
- Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem z powodu lecących iskier.
- Anty-magnetyczny, wyjątkowo odporny na korozję

Numer artykułu.	WL52866
Model	NSB011-0607
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta.	NSB011-0607
Dane producenta GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim

www.bahco-werkzeuge.de

Długość	115 mm
Szerokość	12 mm
Wysokość	12 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Materiał narzędziowy	Stal amagnetyczna, Beryl miedziany
Wymiary opakowania	po kolei.
Rodzaj klucza pierścieniowego	Klucz oczkowy dopplerowski
Narzędzia beziskrowe	tak
Rozmiar klucza	6 mm, 7 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza	Długość
WL52837	6 mm, 7 mm	95 mm
WL52866	6 mm, 7 mm	115 mm
WL52838	7 mm, 9 mm	115 mm
WL52839	8 mm, 9 mm	115 mm
WL52840	9 mm, 11 mm	125 mm
WL52841	10 mm, 11 mm	140 mm
WL52842	10 mm, 12 mm	140 mm
WL52843	12 mm, 14 mm	145 mm
WL52844	13 mm, 15 mm	155 mm
WL52845	14 mm, 17 mm	165 mm
WL52846	16 mm, 18 mm	170 mm
WL52847	17 mm, 19 mm	185 mm
WL52848	17 mm, 22 mm	200 mm
WL52849	18 mm, 19 mm	185 mm
WL52850	19 mm, 21 mm	200 mm
WL52851	19 mm, 22 mm	200 mm
WL52852	20 mm, 22 mm	200 mm

Products for the electronic industry



WL52853	21 mm, 23 mm	220 mm
WL52854	22 mm, 24 mm	220 mm
WL52855	24 mm, 27 mm	255 mm
WL52856	25 mm, 28 mm	265 mm
WL52857	26 mm, 28 mm	265 mm
WL52858	27 mm, 30 mm	280 mm
WL52859	27 mm, 32 mm	295 mm
WL52860	30 mm, 32 mm	295 mm
WL52861	30 mm, 36 mm	330 mm
WL52862	32 mm, 36 mm	330 mm
WL52863	36 mm, 41 mm	365 mm
WL52864	41 mm, 46 mm	405 mm
WL52865	46 mm, 50 mm	425 mm

