


Wkrętak ERGO™ z miedzi berylowej do śrub z rowkiem, nieiskrzący, 1,1 x 6 x 160 mm.



Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne ryzyko pożaru i wybuchu z powodu latających isker. Wkrętak ERGO™ z miedzi berylowej do wkrętów z rowkiem, nieiskrzący, 1,1 x 6 x 160 .

- Wykonane z miedzi berylowej
- Opracowane zgodnie z procesem naukowym ERGO™
- Śrubokręt do wkrętów z rowkiem
- Uchwyt wykonany z antystatycznego tworzywa sztucznego
- Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją normy ISO 2380
- Narzędzia nieiskrzące są używane w miejscach, w których istnieje potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem przez unoszące się iskry.
- Trójkomponentowa rękojeść z mocnym rdzeniem, zapewnia pewny chwyt i maksymalną łatwość obsługi przy optymalnym przenoszeniu siły
- Anty-magnetyczny, wyjątkowo odporny na korozję

Numer artykułu.	WL53192
Model	NSB300-6-150
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta.	NSB300-6-150
Dane producenta GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de

Długość	280 mm
Szerokość	30 mm
Wysokość	30 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość uchwytu	120 mm
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Materiał narzędziowy	Stal amagnetyczna, Beryl miedziany
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Grubość ostrza	1,1 mm
Szerokość uchwytu	27 mm
Długość ostrza	160 mm
Szerokość ostrza	6 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość ostrza	Grubość ostrza	Szerokość ostrza
WL53183	50 mm	0,4 mm	3 mm
WL53186	60 mm	0,5 mm	4,5 mm
WL53184	75 mm	0,4 mm	3 mm
WL53187	75 mm	0,5 mm	4 mm
WL53189	75 mm	0,8 mm	5 mm
WL53185	95 mm	0,7 mm	4,5 mm
WL53188	100 mm	0,6 mm	5 mm
WL53190	105 mm	1 mm	6 mm
WL53191	125 mm	0,8 mm	6 mm
WL53193	150 mm	1 mm	7 mm
WL53194	150 mm	1,5 mm	8 mm
WL53192	160 mm	1,1 mm	6 mm
WL53195	200 mm	1,2 mm	8 mm
WL53176	200 mm	2,5 mm	10 mm
WL53196	250 mm	1,4 mm	9 mm

WL53178	250 mm	2 mm	11 mm
WL53179	300 mm	2 mm	11 mm
WL53177	318 mm	2,2 mm	10 mm
WL53180	350 mm	2 mm	11 mm
WL53181	400 mm	3 mm	12 mm
WL53182	450 mm	2,5 mm	13 mm