

Nieiskrzący wkrętak ERGO™ Pozidriv z miedzi berylowej, PZ0 x 50.



Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem z powodu unoszących się iskier. ERGO™ wkrętaki Pozidriv z miedzi berylowej, PZ0 x 50 .

- Wykonane z miedzi berylowej
- Opracowane zgodnie z procesem naukowym ERGO™
- Śrubokręt do wkrętów Pozidriv
- Uchwyt wykonany z antystatycznego tworzywa sztucznego
- Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją normy ISO 8764
- Narzędzia nieiskrzące są stosowane w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem z powodu unoszących się iskier.
- Trójkomponentowa rękojeść z mocnym rdzeniem, zapewnia pewny chwyt i maksymalną łatwość obsługi przy optymalnym przenoszeniu siły
- Anty-magnetyczny, wyjątkowo odporny na korozję

numer pozycji	WL53211
Model	NSB304-0-50
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta	NSB304-0-50
Informacje o producencie GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim

www.bahco-werkzeuge.de

Długość	185 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	20 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
długość uchwytu	122 mm
VDE	nie
typ śruby	PZ0
Zgodność z ESD	nie
materiał narzędziowy	Stal amagnetyczna, Beryl miedziany
masa opakowania	po kolei.
typ wkrętaka	Wkrętaki normalne
Szerokość uchwytu	20 mm
Długość ostrza	50 mm

Inne wersje

numer pozycji	typ śruby	Długość ostrza
WL53206	PH0	65 mm
WL53207	PH1	120 mm
WL53208	PH2	125 mm
WL53209	PH3	150 mm
WL53210	PH4	300 mm
WL53211	PZ0	50 mm
WL53212	PZ1	100 mm
WL53213	PZ2	125 mm
WL53214	PZ3	150 mm
WL53215	PZ4	300 mm