Klucz nasadowy sześciokątny ERGO™ z trójkomponentową rękojeścią, izolowany VDE, 8 x 125 mm



Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji
• Śrubokręt opracowany w trakcie procesu ERGO™
• Klucz nasadowy sześciokątny ERGO™ izolowany zgodnie z VDE z wąskim otworem do śrub, wkrętów i nakrętek sześciokątnych
• Fosforanowana końcówka dla większej dokładności
• Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji
• 3-elementowy uchwyt zapewniający maksymalny komfort obsługi, miękki materiał o sztywnej powierzchni zapewnia wygodny chwyt i lepsze przenoszenie siły
• Płaskie strony zapobiegają staczaniu się
• Zintegrowane otwarcie zawieszenia
• Spłaszczony uchwyt zapobiega staczaniu się
• Właściwe ostrze można łatwo rozpoznać po oznaczeniu kolorystycznym i symbolu na końcu rękojeści
• Do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V
• Wysokiej jakości izolacja formowana bezpośrednio na ostrzu
• Testowane i produkowane zgodnie z IEC 60900, testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V

Numer artykułu.	**WL53423**
Model	BE 7808S
Producent	BAHCO

Numer artykułu producenta.	BE-7808S
Dane producenta GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Długość	247 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	15 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość uchwytu	122 mm
VDE	tak
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Gniazdo sześciokątne	8 mm
Szerokość uchwytu	27 mm
Długość narzędzia	247 mm
Długość ostrza	125 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Gniazdo sześciokątne
WL53426	5,5 mm
WL53421	6 mm
WL53422	7 mm
WL53423	**8 mm**
WL53424	9 mm
WL53425	10 mm