

Wkrętak ERGO™-TORX® z trójkomponentową rękojeścią, izolowany VDE, T7 x 75 mm



Praktyczna trójkomponentowa ręczka zapewniająca optymalny chwyt

- Śrubokręt opracowany w trakcie procesu ERGO™
- Izolowany wkrętak ERGO™ z certyfikatem VDE do wkrętów TORX®.
- Fosforanowana końcówka dla większej dokładności
- 3-komponentowy uchwyt dla maksymalnej łatwości użycia, miękki materiał ze sztywną powierzchnią zapewnia wygodny chwyt i lepsze przenoszenie mocy
- Spłaszczony uchwyt zapobiega toczeniu się
- Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji
- Właściwe ostrze można łatwo rozpoznać po oznaczeniu kolorystycznym i symbolu na końcu rękojeści
- Zintegrowany otwór do zawieszania
- Wysokowydajny stop stali, izolacja natryskiwana bezpośrednio na ostrze
- Do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V
- Indywidualnie sprawdzane i produkowane zgodnie z IEC 60900, testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V
- Indywidualnie sprawdzane i produkowane zgodnie z IEC 60900, testowane w łaźni wodnej przy 10000 V

Numer artykułu.	WL53510
Model	BE 8907S
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta.	BE-8907S

Products for the electronic industry



Dane producenta GPSR

BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Długość	197 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	40 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość uchwytu	122 mm
VDE	tak
Typ śruby	TX07
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Szerokość uchwytu	20 mm
Długość narzędzia	197 mm
Średnica uchwytu	20 mm
Długość ostrza	75 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Typ śruby	Długość ostrza
WL53508	TX05	75 mm
WL53509	TX06	75 mm
WL53510	TX07	75 mm
WL53511	TX08	75 mm
WL53512	TX09	75 mm
WL16127	TX10	100 mm
WL16129	TX15	125 mm
WL16131	TX20	125 mm
WL16133	TX25	150 mm
WL16136	TX30	175 mm