

ERGO™-TORX® - wkrętak z trójkomponentową rękojeścią, izolowany VDE, SLIM, T30 x 150 mm



- Śrubokręt opracowany w trakcie procesu ERGO™.
- Wkrętak ERGO™ izolowany zgodnie z VDE z wąskimi grotami (zmniejszona średnica grotu) do wkrętów TORX®.
- Fosforanowana końcówka dla większej precyzji zapewnia dokładność dopasowania i zapobiega łuszczeniu się.
- Do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V. Izolacja formowana bezpośrednio na łopatkę
- 3-komponentowy uchwyt dla maksymalnej łatwości użycia, miękki materiał ze sztywną powierzchnią zapewnia wygodny chwyt i lepsze przenoszenie mocy
- Właściwe ostrze można łatwo rozpoznać po oznaczeniu kolorystycznym i symbolu na końcu rękojeści
- Płaskie boki zapobiegają staczaniu się wkrętaka
- Zintegrowany otwór do zawieszania
- Wysokiej jakości warstwa izolacyjna natryskiwana bezpośrednio na łopatkę
- Dla lepszej dostępności, ostrza są o 30% smuklejsze niż tradycyjne ostrza izolowane
- Normy: ISO 2380/DIN 5264
- Testowane i produkowane zgodnie z IEC 60900, testowane w kąpielii wodnej pod napięciem 10 000 V

Numer artykułu.	WL53526
Model	BE 8930SL
Producent	BAHCO

Numer artykułu producenta.	BE-8930SL
Dane producenta GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Długość	272 mm
Szerokość	36 mm
Wysokość	72 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość uchwytu	122 mm
VDE	tak
Typ śruby	TX30
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Szerokość uchwytu	36 mm
Długość narzędzia	272 mm
Średnica uchwytu	36 mm
Długość ostrza	150 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Typ śruby	Długość ostrza
WL53514	TX10	100 mm
WL53517	TX15	100 mm
WL53520	TX20	100 mm
WL53523	TX25	125 mm
WL53526	TX30	150 mm