

ERGO™ TORX®, wkrętak z ciągłym grotem i odporną na uderzenia rękojeścią, T40 x 150 mm



Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji

- Wkrętak uderowy opracowany w trakcie procesu ERGO™
- Do wkrętów TORX® do mocowania, luzowania i dłutowania
- Wypalona końcówka dla większej dokładności
- 3-komponentowy uchwyt dla maksymalnej łatwości użycia, miękki materiał ze sztywną powierzchnią zapewnia wygodny chwyt i lepsze przenoszenie mocy
- Właściwe ostrze można łatwo rozpoznać po oznaczeniu kolorystycznym i symbolu na końcu rękojeści
- Płaskie strony zapobiegają staczaniu się
- Trzon sześciokątny i gniazdo do obracania wspornika z kluczem
- Ostrze przechodzi przez rękojeść dla bezstratnego wbijania. Metalowa nakładka chroni nawet podczas pracy z silnymi uderzeniami
- Wysokiej jakości ostrze ze stopu stali, chromowane i w pełni hartowane dla maksymalnej ochrony przed korozją i długiej żywotności
- Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji
- 3-składnikowa rękojeść łączy solidny rdzeń z wysokim poziomem przyczepności
- Wałek cylindryczny o małej średnicy ułatwia szybkie dokręcanie i odkręcanie śrub
- Właściwe ostrze można łatwo rozpoznać po kolorowym oznaczeniu na końcu rękojeści

Numer artykułu. **WL53528**

Model **BE 8940TB**

Producent **BAHCO**

Products for the electronic industry



Numer artykułu producenta.	BE-8940TB
Dane producenta GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Długość	310 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	70 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Długość uchwytu	122 mm
VDE	nie
Typ śruby	TX40
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Szerokość uchwytu	36 mm
Długość narzędzia	272 mm
Średnica uchwytu	36 mm
Długość ostrza	150 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Typ śruby	Długość ostrza
WL53515	TX10	75 mm
WL53518	TX15	100 mm
WL53521	TX20	100 mm
WL53524	TX25	100 mm
WL53525	TX27	125 mm
WL53527	TX30	150 mm
WL53528	TX40	150 mm