

150 V do 250 V Wkrętak izolowany, próbnik napięcia



- Zaprojektowany dla napięcia od 150 do 250 V
- Fosforanowana końcówka
- Ochrona z tworzywa sztucznego aż do końcówki
- Przezroczysty uchwyt z tworzywa sztucznego, odporny na uderzenia
- Wysokiej jakości ostrze z chromowanej stali
- Zgodnie z DIN VDE 0680/6, sprawdzone przez GS
- W opakowaniach przemysłowych

Numer artykułu.	WL53614
Model	8045VDE
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta.	8045VDE
Dane producenta GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Długość	285 mm
Szerokość	85 mm
Wysokość	45 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość uchwytu	92 mm
VDE	nie

Typ śruby	otwór
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	1000 V izolowane
Grubość ostrza	0,5 mm
Szerokość uchwytu	14 mm
Długość narzędzia	169 mm
Średnica uchwytu	14 mm
Długość ostrza	77 mm
Szerokość ostrza	3,5 mm