

Wkrętak Triton XLS z rowkiem, 4 x 100 mm, 200 mm

- Duży dwukomponentowy trójkątny uchwyt z miękkimi wkładkami zapewnia wygodną pracę i optymalny moment obrotowy
- Grot wtryskiwany bezpośrednio do uchwytu zapewnia absolutnie stabilne połączenie dla zwiększenia trwałości i niezawodności
- Kątowy kształt uchwytu zapobiega staczaniu się wkrętaka na nierównych powierzchniach
- Ostrze wykonane z hartowanej, wysokostopowej stali zapewniającej trwałość
- Maszynowo wykonane precyzyjne końcówki zmniejszają ryzyko złamania
- Kodowanie kolorystyczne i oznaczenie typu na końcu uchwytu ułatwiają identyfikację
- Chromowane ostrza zapewniają ochronę przed rdzą
- Magnetyczna końcówka pewnie trzyma śrubę, ułatwiając jej umieszczenie i dokręcenie
- Zgodnie z normą ISO 2380-2
- Szerokość ostrza: 4,0 mm
- Widoczna długość ostrza: 100 mm
- Długość całkowita: 200 mm

Numer artykułu.	WL53853
Model	T4725-040
Producent	C.K
Numer artykułu producenta.	T4725-040
Dane producenta GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Standardy	ISO 2380-2
VDE	nie
Typ śruby	otwór
Zgodny z ESD	nie
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Grubość ostrza	0,8 mm
Długość narzędzia	200 mm
Zastosowania (śrubokręt)	Śruby szczelinowe

Długość ostrza	100 mm
Szerokość ostrza	4 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Szerokość ostrza & Grubość ostrza
WL53852	3 mm & 0,6 mm
WL53853	4 mm & 0,8 mm
WL53854	5,5 mm & 1 mm