

## Przedłużacz izolowany 3/8" kwadratowy do nasadek izolowanych (43058)



- Zwiększa dostępność: Głęboko położone śruby można bez trudu dotrzeć.
- Pełna ochrona: każde narzędzie indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V AC i dopuszczone do pracy pod napięciem 1 000 V AC
- Podczas pracy na elementach pod napięciem bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Izolowana przedłużka w połączeniu z izolowanym kluczem grzechotkowym lub adapterem do rękojeści krzyżowej umożliwia dobry dostęp do nisko położonych śrub i nakrętek. Izolowany przedłużacz jest poddawany rutynowym testom zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.
- Zastosowanie: Rozszerzenie do wkręcania nisko położonych śrub. Do pracy w pobliżu elementów pod napięciem do 1.000 V AC.

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.             | WL54237                                                                       |
| Model                       | 246196                                                                        |
| Alternatywna nazwa artykułu | 246196                                                                        |
| Producent                   | WIHA                                                                          |
| Numer artykułu producenta.  | 43058                                                                         |
| Dane producenta GPSR        | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Jednostka sprzedaży         | 1 sztuka                                                                      |
| Jednostka treści            | 1 sztuka                                                                      |
| W zestawie bateria          | nie                                                                           |
| Seria produktów             | 7207NEX                                                                       |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Zgodny z ESD       | nie              |
| Wymiary opakowania | po kolei.        |
| Typ śrubokręta     | 1000 V izolowane |
| Długość narzędzia  | 250 mm           |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Długość narzędzia |
|-----------------|-------------------|
| WL54236         | 125 mm            |
| WL54237         | 250 mm            |