

Wkrętak drobny PicoFinish® elektryczny z rowkiem (42471), 3,5 mm x 65 mm



- Ułatwia obsługę: bardzo długa zakrętka zapewnia optymalne prowadzenie.
- Zwiększa wydajność: koncepcja wielkości uchwytu wkrętaka zapewnia optymalną równowagę między precyzją a kontrolą
- Pełna ochrona: każde narzędzie indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V AC i dopuszczone do pracy pod napięciem 1 000 V AC
- Zwiększa precyzję: czuła praca i kontrolowane przenoszenie mocy dzięki smukłej rękojeści z miękką strefą chwytu
- Wyzwaniem w precyzyjnym wkręcaniu mechanicznym jest precyzyjna i delikatna praca bez uszkodzenia obrabianego przedmiotu. Wkrętaki z drobnymi ostrzami PicoFinish® firmy Wiha dzięki długim, smukłym uchwytom i strefie szybkiego obrotu są idealne do drobnych i delikatnych prac w branży elektrycznej i mechaniki precyzyjnej, a także w branży hobbystycznej i modelarskiej. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści z miękką strefą umożliwia wygodną pracę. Czułe i szybkie obracanie jest wspierane przez gładko pracującą nakładkę do obracania. Ponadto nadrukowane symbole wkrętaków na nakrętce ułatwiają wybór odpowiedniego profilu wkrętaka. Izolowane wkrętaki z drobnymi ostrzami są poddawane rutynowym testom zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w pobliżu elementów pod napięciem do 1000 V AC.
- Zastosowanie: Idealny do drobnych i delikatnych prac wkrętarskich w zastosowaniach elektrycznych i na elementach pod napięciem.

Numer artykułu.	WL54440
Model	2270P03501
Alternatywna nazwa artykułu	2270P03501
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	42471
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	2270P
VDE	nie
Typ śruby	otwór
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Długość narzędzia	167 mm
Długość ostrza	65 mm
Szerokość ostrza	3,5 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość ostrza x Szerokość ostrza
WL54437	50 mm x 1,5 mm
WL54438	50 mm x 2 mm
WL54439	65 mm x 2,5 mm
WL54466	65 mm x 3 mm
WL54440	65 mm x 3,5 mm