

Szczypce płaskie, izolowane VDE, 200 mm



3-warstwowa powłoka o różnych kolorach wskazujących na bezpieczeństwo użytkowania: bezpieczne, niebezpieczne lub bardzo niebezpieczne. Czwarta, czarna warstwa dla dodatkowej ochrony krawędzi chwytu.

- Izolacja ognioodporna
- 3-warstwowa izolacja, oznaczona kolorami dla bezpieczeństwa
- Do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V zgodnie z IEC 60900
- Ostre krawędzie do cięcia miękkich materiałów, takich jak miedź i druty powlekane tworzywem sztucznym
- Końcówki zapewniające pewny chwyt i lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Wysokowydajny stop stali
- Chromowane, zabezpieczone przed rdzą
- Normy: ISO 5745
- 3-warstwowa powłoka o różnych kolorach wskazujących na bezpieczeństwo użytkowania: bezpieczne, niebezpieczne lub bardzo niebezpieczne. Czwarta, czarna warstwa dla dodatkowej ochrony krawędzi uchwytu.
- Zapewnia to ochronę i wizualny system ostrzegawczy
- Jeśli zewnętrzna warstwa zostanie uszkodzona, jaśniejszy kolor pod spodem staje się widoczny i ostrzega operatora
- Na zakończenie procesu produkcyjnego każde narzędzie jest testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund.

Numer artykułu.	WL54882
Model	2430V-200
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta.	2430V-200
Dane producenta GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Długość	200 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	30 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	tak
Szerokość główki	17 mm
Grubość szczęki	2,5 mm
Zgodny z ESD	nie
Materiał narzędziowy	Wysokowydajny stop stali
Wymiary opakowania	po kolei.
Rodzaj szczypiec	Szczypce płaskie okrągłe

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość	Grubość szczęki
WL54881	160 mm	2,5 mm
WL54882	200 mm	2,5 mm