

## Zestaw nasadek 1/4" i 1/2", metryczne, sześciokątne, wersja długa wraz z zestawem kluczy kombinowanych, 92 szt.



Zestaw kluczy nasadowych 1/2"+1/4", 91 szt. Mniejsze zużycie i uszkodzenie elementu złącznego dzięki wkładkom do kluczy nasadowych z profilem Dynamic-Drive™.

- 12 szt. nasadek sześciokątnych 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 mm
- 10 szt. wkładek sześciokątnych 1/4" wersja długa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 mm
- 13 szt. nasadek 1/2" sześciokątnych 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 i 32 mm
  
- 2 szt. przedłużaczy 1/4" 50 mm/2" i 100 mm/4"
- 1 szt. uchwyt 1/4" T-glide
- 1 szt. przegub uniwersalny 1/4"
- 1 szt. uchwyt bitów 1/4"
- 1 szt. adapter bitów 1/4"
- 1 szt. uchwyt wtykowy 1/4" z uchwytem dwukomponentowym
- 1 szt. uchwyt magnetyczny 1/4"

- 5 szt. końcówek 1/4" Phillips, PH0, PH1, PH2, PH3 i PH4
- 3 szt. końcówek 1/4", szczelina: 4, 5,5 i 7 mm
- 3 szt. końcówek 1/4" Pozidriv: PZ1, PZ2 i PZ3
- 6 szt. końcówek 1/4", gniazdo sześciokątne 3, 4, 5, 6, 8 i 10 mm
- 8 szt. końcówek 1/4" TORX®, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 i T40
- 3 sztuki 5/16" bity TORX®: T45, T50 i T55
- 2 szt. przedłużki 1/2", 125 mm/5" i 250 mm/10"
- 1 szt. przegub uniwersalny 1/2"
- 1 szt 1/2" gniazdo świecy zapłonowej 21 mm (13/16")
- 1 szt. uchwyt bitów 1/2" do 5/16"
- 1 szt. adapter 1/2" T-slide
- 3 wkrętaki offsetowe: 1,5, 2 i 2,5 mm
- 1 szt. 1/4" grzechotka dwustronna, szybkozłączka, 60 zębów z 6° kątem odwrotnym
- 1 szt. 1/2" grzechotka dwustronna, szybkozłączka, 60 zębów z 6° kątem obrotu
- 4 nasadki przegubowe 8-9, 10-11, 12-13 i 14-15 mm
- 6 kluczy płaskich: 8, 10, 12, 13, 14 i 17 mm w zdejmowanym uchwycie
- 1 wyjmowane, trzyczęściowe pudełko z tworzywa sztucznego z pokrywą na drobne części
- Wykończenie: chromowany matowo
- Wysokowydajny stop stali
- Mniejsze zużycie i uszkodzenia elementów złącznych dzięki gniazdom z profilem Dynamic-Drive™
- Grzechotka dwustronna z przyciskiem szybkiego zwolnienia
- Obudowa: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
- Normy: ISO 1174 i DIN 3120

Numer artykułu.	<b>WL55066</b>
Model	S910
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta.	S910
Dane producenta GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Długość	375 mm
Szerokość	345 mm
Wysokość	110 mm
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
Seria produktów	S-XXX

VDE	nie
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	przeskok

