Worek ekranujący ESD 145 x 200 mm, 76 µm, 1 sztuka



Torba ekranująca ESD firmy SAFEGUARD o wymiarach 145 x 200 mm zapewnia niezawodną ochronę wrażliwych elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Powlekana aluminium metalizacja zapewnia skuteczne ekranowanie o wartości < 15 nJ, umożliwiając bezpieczne przechowywanie i transport wrażliwych komponentów.

Torba wykonana jest z rozpraszającego poliestru na zewnątrz i rozpraszającego polietylenu wewnątrz, co zapewnia zarówno bezpieczne ekranowanie, jak i kontrolowane rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Grubość folii wynosząca 76 µm (±10%) zapewnia stabilne i trwałe rozwiązanie opakowaniowe.

Dzięki zgrzewalnej konstrukcji torba idealnie nadaje się do trwałego pakowania. Jest również oznaczona symbolami ESD i recyklingu, a także numerami typu i LOT, co ułatwia identyfikację i śledzenie.

Idealnie nadaje się do stosowania w produkcji elektroniki, magazynach, wysyłce i strefach ochrony ESD, gdzie wymagane jest maksymalne bezpieczeństwo wrażliwych komponentów.
• Metalizacja: powłoka aluminiowa, ekranowanie < 15 nJ

• Na zewnątrz: poliester rozpraszający
• wewnątrz: Polietylen rozpraszający
• Zgrzewalny
• Grubość folii: 76µm +/- 10%
z symbolem ESD i recyklingu, typem i numerem LOT.

Numer artykułu.	**WL55190**
Producent	SAFEGUARD
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Szerokość	145 mm
Wysokość	200 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	srebrny
Grubość filmu	76 µm
Właściwości opakowania	ekranujący
Zamykane	nie
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Zgodny z ESD	tak